Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

SÉRIE EXOINOX DW 304

Conduit de cheminée modulaire isolé à double paroi, en acier inoxydable AISI 304. Fabriqué sans pont thermique. Système d'union mâle-femelle avec collier de serrage inclus pour tubes et coudes.



MATIÈRE

- **Intérieur :** Acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,5 mm.
- **Extérieur :** Acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,5 mm**.**
- **Isolation :** Laine de roche d'une densité de 90 kg/m³ et d'une épaisseur de 25 mm.
- **Finition :** Extérieur Brillant.

CARACTÉRISTIQUES

- **Test de corrosion V2 :** Produit adapté à une utilisation avec tout type de combustible solide, liquide ou gazeux, ayant réussi le test de corrosion par condensation.
- **Soudure :** Laser continu sur toutes les pièces.
- **Système d'union :** Mâle-femelle avec collier-union inclus, pour tubes et accessoires.
- **Température :** jusqu'à 600 ºC.

CERTIFICATS CE

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, conforme à la réglementation Produits de Construction 305/2011 KIWA FPC. Produit certifié par KIWA conforme à la norme **EN1856-1:2009.**

APPLICATIONS

- Chaudières à gaz, diesel et sans condensation.
- Poêles à combustible solide, fours.
- Installations commerciales, industrielles et sportives.
- Chaudières à vapeur.
- Générateurs d'air chaud.
- Montage intérieur/extérieur.

DÉSIGNATION

- T600-N1-W-Vm-L20040-G60
- T600-N1-W-Vm-L20050-G60

❖ **DOP nº 7**

DIAMÈTRES

80/130 – 100/150 – 130/180 – 150/200 - 200/250 – 250/300 – 300/350.