Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

SÉRIE EXOLENA

Conduits d'évacuation des fumées et des gaz à simple paroi, en acier vitrifié intérieur/extérieur à 850ºC. Garantissant la stabilité des couleurs et la résistance aux températures élevées et à la condensation.



MATIÈRE

- Acier émaillable de 0.5, 0.6 y 0,8 mm d'épaisseur.
- **Finition:** Émaillé noir brrillant.

CARACTÉRISTIQUES

- **Test de corrosion V2:** Produit adapté à une utilisation avec tout type de combustible solide, liquide ou gazeux, ayant passé le test de corrosion par condensation.
- **Soudure:** laser longitudinal en continu sur elements droits et soudure circonférentielle laser sur accessoires.
- **Système d'union :** Mâle-femelle pour tubes et accessoires.
- **Température :** Jusqu'à 600ºC.

CERTIFICATS CE

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, conforme à la réglementation Produits de Construction 305/2011 KIWA FPC. Produit certifié par KIWA conforme à la norme **EN1856-2:2009.**

APPLICATIONS

- Chaudières à gaz, chaudières sans condensation, etc.
- Poêles à combustible solide, fours.
- Installations commerciales, industrielles et sportives.
- Chaudières à vapeur.
- Générateurs d'air chaud.
- Montage intérieur.

DÉSIGNATION

- T600-N1-D-V2-L80050-G800M
- T600-N1-D-V2-L80060-G800M
- T600-N1-D-V2-L80080-G800M

❖ **DOP nº 3**

DIAMÈTRES

100 – 110 – 120 – 125 – 150 – 175 – 180 – 200 – 250 – 300