Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

SÉRIE EXOPELLET

Conduits d'évacuation des fumées et des gaz à simple paroi, en acier vitrifié intérieur/extérieur à 850ºC. Garantissant la stabilité des couleurs et la résistance aux températures élevées et à la condensation.



MATIÈRE

- Acier émaillable de 0,8 mm d'épaisseur.
- **Finition:** Émaillé noire mate.

CARACTÉRISTIQUES

- **Test de corrosion V2:** Produit adapté à une utilisation avec tout type de combustible solide, liquide ou gazeux, ayant passé le test de corrosion par condensation.
- **Soudure**: laser longitudinal en continu sur elements droits et soudure circonférentielle laser sur accessoires.
- **Système d'union :** Mâle-femelle avec mâle réduit pour tubes et accessoires.
- **Température : Avec joint:** Jusqu'à 200ºC.
  Sans joint: Jusqu'à 600ºC.

CERTIFICATS CE

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, conforme à la réglementation Produits de Construction 305/2011 KIWA FPC. Produit certifié par KIWA conforme à la norme **EN1856-2:2009.**

APPLICATIONS

- Chaudières à gaz, chaudières sans condensation, etc.
- Poêles à combustible solide, quatre.
- Installations commerciales, industrielles et sportives.
- Chaudières à vapeur.
- Générateurs d'air chaud.
- Aménagement intérieur.

DÉSIGNATION

- T200-P1-W-V2-L80110-O60
- T600-N1-D-V2-L80080-G500M

❖ **DOP nº 1**

DIAMÈTRES

80 - 100