Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

SÉRIE EXOPELLET INOX 316L

Conduits d'évacuation des fumées et des gaz simple paroi, avec soudure laser en inox AISI 316L.



MATIÈRE

- Acier inox AISI 316L de 0,4 mm.
- **Finition:** Brillant.

CARACTÉRISTIQUES

- **Test de corrosion V2:** Produit adapté à une utilisation avec tout type de combustible solide, liquide ou gazeux, ayant passé le test de corrosion par condensation.
- **Soudure:** laser longitudinal en continu sur elements droits et soudure circonférentielle laser sur accessoires.
- **Système d'union :** Mâle-femelle pour tubes
- **Température : Avec joint:** Jusqu'à 200ºC.
  Sans joint: Jusqu'à 600ºC.

CERTIFICATS CE

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, conforme à la réglementation Produits de Construction 305/2011 KIWA FPC. Produit certifié par KIWA conforme à la norme **EN1856-2:2009.**

APPLICATIONS

- Chaudières à gaz, diesel et sans condensation.
- Poêles à combustible solide, fours.
- Installations commerciales, industrielles et sportives.
- Chaudières à vapeur.
- Générateurs d'air chaud.
- Montage intérieur.

DÉSIGNATION

- T600-P1-W-V2-L50040-060

❖ **DOP nº 2**

DIAMÈTRES

80 - 100