

● EXOINOX DW 316L



EXOINOX DW 316L



EN 1856-2:2009  
0476 - CPR - 8055



## ficha técnica

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, en acero inoxidable AISI 316L. Fabricado sin puente térmico. Sistema de unión macho-hembra con abrazaderas incluidas para tubos y accesorios.

**Diámetros:** 80-100-130-150-180-200-250-300

**Pared interior:** acero inoxidable AISI 316L espesor 0,4 mm.

**Pared exterior:** acero inoxidable AISI 304 espesor 0'5 mm.

**Aislamiento:** lana de roca; densidad 90kg/m<sup>3</sup> y 25mm. de espesor.

**Soldadura LÁSER en continuo** en todas las piezas.

**Test de corrosión V2:** la serie EXOINOX DW 316L, ha superado el test de corrosión por condensación, lo cual garantiza un producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

### APLICACIONES:

Calderas de gas, gas oil.

Estufas de combustibles sólidos, hornos.

Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.

Montaje interior/exterior.

### CERTIFICADO CE:

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma EN 1856-1:2009

### Designación:

T600-N1-W-V2-L50040-G60

T600-N1-W-V2-L50050-G60

DOP nº 7

## data sheet

Modular insulated chimney system. AISI 316L stainless steel laser welding. Thermal insulation. Joint system male-female with safety clamps included.

**Diameters:** 80-100-130-150-180-200-250-300

**Material inner wall:** stainless steel AISI 316L, thickness 0,4 mm.

**Material outer wall:** stainless steel AISI 304, thickness 0'5 mm.

**Insulation:** rock wool; density 90 kg/m<sup>3</sup>, thickness 25mm.

**Continuous laser welding** in all of the pieces.

**V2 corrosion test:** EXOINOX DW 316L has passed the corrosion by condensation test, which guarantees an ideal product for being used with any type of solid (firewood, pellets, and coal), liquid or gaseous fuel.

### APPLICATIONS:

Boilers: gas, diesel oil.

Solid fuel stoves, ovens.

Commercial, industrial and sports facilities.

Steam boilers.

Interior/exterior installation.

### CE CERTIFICATE:

Certification of pursuance regarding Factory production control, pursuant to the Construction Products Rules and Regulations 305/2011 KIWA FPC.

Product certified by KIWA pursuant to the EN 1856-1:2009 standard.

### Désignation:

T600-N1-W-V2-L50040-G60

T600-N1-W-V2-L50050-G60

DOP nº 7

## fiche technique

Conduits pour cheminée modulaire isolés dans une double paroi. Soudure laser en acier inoxydable AISI 316L. Isolation thermique. Connexion mâle-femelle avec collier d'assemblage inclus.

**Diamètre:** 80-100-130-150-180-200-250-300

**Paroi intérieure:** acier inoxydable AISI 316L, épaisseur 0,4 mm.

**Paroi extérieure:** acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0'5 mm.

**Isolation:** laine de roche; densité 90 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 25mm.

**Soudure laser en continu** sur toutes les pièces.

**Test de corrosion V2:** EXOINOX DW 316L a passé le test de corrosion par condensation, assurant un produit idéal pour une utilisation avec tout type de combustible solide, liquid ou gazeux.

### APPLICATIONS:

Ventilation et climatisation.

Chaudières: gaz, gasoil.

Poêles à combustibles solides, fours.

Installations commerciales, industrielles et sportives.

Montage intérieur/extérieur.

### CERTIFICAT CE:

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, en conformité avec le Règlement sur les produits de construction 305/2011 KIWA FPC.

KIWA produit certifié selon la norme EN 1856-1:2009.

### Désignation:

T600-N1-W-V2-L50040-G60

T600-N1-W-V2-L50040-G60

DOP nº 7



### Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm /  
élément droit 1000 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXMR080316	1	
100	EXMR100316	1	
130	EXMR130316	1	
150	EXMR150316	1	
180	EXMR180316	1	
200	EXMR200316	1	
250	EXMR250316	1	
300	EXMR300316	1	



### Módulo recto 500 mm

linear element 500 mm /  
élément droit 500 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXMR08050316	1	
100	EXMR10050316	1	
130	EXMR13050316	1	
150	EXMR15050316	1	
180	EXMR18050316	1	
200	EXMR20050316	1	
250	EXMR25050316	1	
300	EXMR30050316	1	



### Módulo recto 250 mm

linear element 250 mm /  
élément droit 250 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXMR08025316	1	
100	EXMR10025316	1	
130	EXMR13025316	1	
150	EXMR15025316	1	
180	EXMR18025316	1	
200	EXMR20025316	1	
250	EXMR25025316	1	
300	EXMR30025316	1	



### Módulo regulable 370-500 mm

adjustable element 370-500 mm /  
élément réglable 370-500 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXMRG08050316	1	
100	EXMRG10050316	1	
130	EXMRG13050316	1	
150	EXMRG15050316	1	
180	EXMRG18050316	1	
200	EXMRG20050316	1	
250	EXMRG25050316	1	
300	EXMRG30050316	1	



### Codo a 30°

30° bend / coude 30°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXCM08030316	1	
100	EXCM10030316	1	
130	EXCM13030316	1	
150	EXCM15030316	1	
180	EXCM18030316	1	
200	EXCM20030316	1	
250	EXCM25030316	1	
300	EXCM30030316	1	



### Codo a 45°

45° bend / coude 45°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXCM08045316	1	
100	EXCM10045316	1	
130	EXCM13045316	1	
150	EXCM15045316	1	
180	EXCM18045316	1	
200	EXCM20045316	1	
250	EXCM25045316	1	
300	EXCM30045316	1	



### Codo a 90°

90° bend / coude 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXCM08090316	1	
100	EXCM10090316	1	
130	EXCM13090316	1	
150	EXCM15090316	1	
180	EXCM18090316	1	
200	EXCM20090316	1	
250	EXCM25090316	1	
300	EXCM30090316	1	



### Te a 90°

90° T pipe fitting / raccord à T 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXTM080316	1	
100	EXTM100316	1	
130	EXTM130316	1	
150	EXTM150316	1	
180	EXTM180316	1	
200	EXTM200316	1	
250	EXTM250316	1	
300	EXTM300316	1	



### Módulo con inspección

element with registration /  
élément avec enregistrement

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXMI080	1	
100	EXMI100	1	
130	EXMI130	1	
150	EXMI150	1	
180	EXMI180	1	
200	EXMI200	1	
250	EXMI250	1	
300	EXMI300	1	



### Colector

Blind cap / Tampon

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXTAM080316	1	
100	EXTAM100316	1	
130	EXTAM130316	1	
150	EXTAM150316	1	
180	EXTAM180316	1	
200	EXTAM200316	1	
250	EXTAM250316	1	
300	EXTAM300316	1	



### Colector con desagüe

drain blind cap / Tampon drainer

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	EXTAM080316R	1	
100	EXTAM100316R	1	
130	EXTAM130316R	1	
150	EXTAM150316R	1	
180	EXTAM180316R	1	
200	EXTAM200316R	1	
250	EXTAM250316R	1	
300	EXTAM300316R	1	



### Estabilizador de tiro

draught stabilizer / régulateur de tirage

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	ETIRO080	1	
100			
130			
150	ETIRO150	1	
180			
200			
250			
300			

# EXOINOX DW 316L



## Ampliación

augmentation / augmentation

∅	Código	Uds.	€/Ud
80-100	EXAM080100316	1	
100-125	EXAM100125316	1	
125-150	EXAM125150316	1	
150-175	EXAM150175316	1	
175-200	EXAM175200316	1	
200-250	EXAM200250316	1	
250-300	EXAM250300316	1	



## Soporte mural de atornillar

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXAPM080	1	
100	EXAPM100	1	
130	EXAPM130	1	
150	EXAPM150	1	
180	EXAPM180	1	
200	EXAPM200	1	
250	EXAPM250	1	
300	EXAPM300	1	



## Abrazadera de unión

lockin clamp / bride de sécurité

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXAUM080	1	
100	EXAUM100	1	
130	EXAUM130	1	
150	EXAUM150	1	
180	EXAUM180	1	
200	EXAUM200	1	
250	EXAUM250	1	
300	EXAUM300	1	



## Soporte mural intermedio

intermediate wall support / support mural intermédiaire

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXSM080	1	
100	EXSM100	1	
130	EXSM130	1	
150	EXSM150	1	
180	EXSM180	1	
200	EXSM200	1	
250	EXSM250	1	
300	EXSM300	1	



## Soporte mural con desagüe

base wall support / support mural base

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXSMB080	1	
100	EXSMB100	1	
130	EXSMB130	1	
150	EXSMB150	1	
180	EXSMB180	1	
200	EXSMB200	1	
250	EXSMB250	1	
300	EXSMB300	1	



## Conjunto de extensores con base regulable

Set of extenders with adjustable base / Ensemble d'extensions avec base réglable

∅	Código	Uds.	€/Ud
	EXAPMEXT	1	



## Adaptador simple-doble

adaptor single-double wall / adaptateur simple-doble paroi

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXACM080080316	1	
100	EXACM100100316	1	
130	EXACM130130316	1	
150	EXACM150150316	1	
180	EXACM180180316	1	
200	EXACM200200316	1	
250	EXACM250250316	1	
300	EXACM300300316	1	



## Adaptador doble-simple

adaptor double-single wall / adaptateur double-simple paroi

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXACM080316	1	
100	EXACM100316	1	
130	EXACM130316	1	
150	EXACM150316	1	
180	EXACM180316	1	
200	EXACM200316	1	
250	EXACM250316	1	
300	EXACM300316	1	



## Embellecedor plano

flat bezel / lunette plate

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100			
130	PPI130	1	
150	PPI150	1	
180	PPI180	1	
200	PPI200	1	
230	PPI230	1	
250	PPI250	1	
300	PPI300	1	
350	PPI350	1	



## Terminal chino

rain ending parts / chapeau chinois

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXMD080	1	
100	EXMD100	1	
130	EXMD130	1	
150	EXMD150	1	
180	EXMD180	1	
200	EXMD200	1	
230			
250	EXMD250	1	
300	EXMD300	1	
350			



## Terminal antirrevocante

windproof ending parts / chapeau anti-vent

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXMA080	1	
100	EXMA100	1	
130	EXMA130	1	
150	EXMA150	1	
180	EXMA180	1	
200	EXMA200	1	
230			
250	EXMA250	1	
300	EXMA300	1	
350			



## Terminal extractor

aeolian ending part / chapeau éolien

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXME080	1	
100	EXME100	1	
130	EXME130	1	
150	EXME150	1	
180	EXME180	1	
200	EXME200	1	
230			
250	EXME250	1	
300	EXME300	1	
350			



### Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover / solin plomb 5°/30°



### Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover / solin plomb 30°/45°



### Collarín antilluvia

collar / collerete de solin



### Soporte forjado

joist support / support au toit

∅	Código	Uds.	€/Ud
130	CUI13030	1	
150	CUI15030	1	
180	CUI18030	1	
200	CUI20030	1	
230	CUI23030	1	
250	CUI25030	1	
300	CUI30030	1	
350	CUI35030	1	

∅	Código	Uds.	€/Ud
130	CUI13045	1	
150	CUI15045	1	
180	CUI18045	1	
200	CUI20045	1	
230	CUI23045	1	
250	CUI25045	1	
300	CUI30045	1	
350	CUI35045	1	

∅	Código	Uds.	€/Ud
130	COA130	1	
150	COA150	1	
180	COA180	1	
200	COA200	1	
230	COA230	1	
250	COA250	1	
300	COA300	1	
350	COA350	1	

∅	Código	Uds.	€/Ud
130	SFI130	1	
150	SFI150	1	
180	SFI180	1	
200	SFI200	1	
230	SFI230	1	
250	SFI250	1	
300	SFI300	1	
350	SFI350	1	