

● EXOINOX SW 316L



EXOINOX SW 316L



EN 1856-2:2009
0476 - CPR - 8055



ficha técnica

Conductos para evacuación de humos de pared simple, con soldadura láser en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Diametro: 120-130-150-180-200-250-300

Material: acero inoxidable AISI 304, espesor 0'5 mm. Acero inoxidable AISI 316L, espesor 0'4 mm.

Soldadura LÁSER en continuo en todas las piezas.

Sistema de unión: macho-hembra para tubos y accesorios.

Tipo de combustible: sólidos, líquidos y gaseosos.

Temperatura máxima permitida: con junta 200° C, sin junta 600° C.

Test de corrosión V2: la serie inoxidable simple en AISI 316L, ha superado el test de corrosión por condensación, lo cual garantiza un producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustible sólido (leña, pellet, carbón), líquido o gaseoso.

AISI 304 **sin junta de silicona.**

AISI 316L **con junta de silicona.**

APLICACIONES

AISI 304:

Ventilación y climatización.

Calderas: de gas, gas oil.

Estufas de combustibles sólidos

AISI 316L:

Calderas de gas de condensación.

Calderas de gas oil.

Estufas de combustibles sólidos.

Estufas y calderas de pellet.

CERTIFICADO CE:

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma EN 1856-2:2009.

Designación:

T600-N1-D-V2-L50040-G600M

DOP nº 4

data sheet

Single-wall laser-welded stainless Steel fume evacuation piping AISI 304 and AISI 316L.

Diameter: 120-130-150-180-200-250-300

Material: stainless Steel AISI 304, thickness 0,5 mm. Stainless steel AISI 316L, thickness 0,4 mm.

Continuous laser welding in all of the pieces.

Joint system: male-female pipes and fittings

Fuel type: solid, liquid and gaseous fuels.

Maximum temperature allowed: with joint 200°C, without joint 600°C.

V2 corrosion test: the single wall stainless Steel series at AISI 316L has passed the corrosion by condensation test, which guarantees an ideal product for being used with any type of solid (firewood, pellets, and coal), liquid or gaseous fuel.

AISI 304 **without joint.**

AISI 316L **with joint.**

APPLICATIONS:

AISI 304:

Ventilation and air conditioning.

Boilers: gas, diesel oil.

Solid fuel stoves.

AISI 316L:

Condensation gas boilers.

Diesel oil boilers.

Solid fuel stoves.

Pellet stoves and boilers.

CE CERTIFICATE:

Certification of pursuance regarding Factory production control, pursuant to the Construction Products Rules and Regulations 305/2011 KIWA FPC.

Product certified by KIWA pursuant to the EN 1856-2:2009 standard.

Designation:

T600-N1-D-V2-L50040-G600M

DOP nº 4

fiche technique

Conduits pour évacuation de fumées de simple paroi, avec soudure laser en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316L.

Diamètre: 120-130-150-180-200-250-300

Matériel: acier inoxydable AISI 304, de 0'5mm d'épaisseur. Acier inoxydable AISI 316L de 0'4mm d'épaisseur.

Soudage laser en continu sur toutes les pièces.

Systeme de liaison: mâle-femelle pour tuyaux et accessoires.

Type de combustible: solide, liquide et gazeux.

Température maximale admissible: 200°C avec joint, sans joint 600°C.

Test de corrosion V2: série inoxidable simple AISI 316L, a passé le test de corrosion par condensation, assurant un produit idéal pour une utilisation avec tout type de combustible solide (bois, granules, charbon), liquid ou gazeux.

AISI 304 **sans joint.**

AISI 316L **avec joint.**

APPLICATIONS:

AISI 304:

Ventilation et climatisation.

Chaudières: gaz, pétrole.

Poêles à combustibles solides.

AISI 316L:

Chaudières à gaz condensation.

Chaudières à gaz à mazout.

Poêles et chaudières à granulés.

CERTIFICAT CE

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, en conformité avec le Règlement sur les produits de construction 305/2011 KIWA FPC.

KIWA produit certifié selon la norme EN 1856-2:2009.

Désignation:

T600-N1-D-V2-L50040-G600M

DOP nº 4



Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm /
élément droit 1000 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	TI120	6	
150	TI150	4	
200	TI200	2	



Codo a 30°

30° bend / coude 30°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	CIS12030	4	
150	CIS15030	4	
200	CIS20030	2	



Codo a 45°

45° bend / coude 45°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	CIS12045	4	
150	CIS15045	4	
200	CIS20045	2	



Codo a 60°

60° bend / coude 60°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	CIS12060	4	
150	CIS15060	4	
200	CIS20060	2	



Codo a 90°

90° bend / coude 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	CIS12090	4	
150	CIS15090	4	
200	CIS20090	2	



Te a 90°

90° T pipe fitting / raccord à T 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	TEI12090	1	
150			
200			



Colector

Blind cap / Tampon

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	TAI120	1	
150			
200			



Terminal chino

rain ending parts / chapeau chinois

Ø	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120	SI120	1	
125			
130	SI130	1	
150	SI150	1	
175			
180	SI180	1	
200	SI200	1	
250	SI250	1	
300	SI300	1	



Terminal antirrevocante

windproof ending parts /
chapeau anti-vent

Ø	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120	AI120	1	
125			
130	AI130	1	
150	AI150	1	
175			
180	AI180	1	
200	AI200	1	
250	AI250	1	
300	AI300	1	



Terminal giratorio

beak discharge ending part / terminal à bec

Ø	Código	Uds.	€/Ud
100	GI100	1	
110	GI110	1	
120	GI120	1	
125	GI125	1	
130			
150	GI150	1	
175	GI175	1	
180	GI180	1	
200	GI200	1	
250	GI250	1	
300	GI300	1	



Terminal extractor

aeolian ending part / chapeau éolien

Ø	Código	Uds.	€/Ud
100	EI100	1	
110	EI110	1	
120	EI120	1	
125	EI125	1	
130	EI130	1	
150	EI150	1	
175	EI175	1	
180	EI180	1	
200	EI200	1	
250	EI250	1	
300	EI300	1	



Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm /
élément droit 1000 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120			
130	TI130316	6	
150	TI150316	4	
180	TI180316	2	
200	TI200316	2	
250	TI250316	2	
300	TI300316	1	



Módulo recto 500 mm

linear element 500 mm /
élément droit 500 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120			
130	TI13050316	4	
150	TI15050316	4	
180	TI18050316	2	
200	TI20050316	2	
250	TI25050316	2	
300	TI30050316	1	



Módulo extensible 940 mm

940 mm telescopic element /
élément télescopique 940 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	TTI120316	1	
130	TTI130316	1	
150	TTI150316	1	
180	TTI180316	1	
200	TTI200316	1	
250	TTI250316	1	
300	TTI300316	1	



Módulo anticondensación

Anti-condensation module /
Module anti-condensation

Ø	Código	Uds.	€/Ud
120	ANTI1120	1	
130	ANTI1130	1	
150	ANTI1150	1	
180	ANTI1180	1	
200	ANTI1200	1	
250	ANTI1250	1	
300	ANTI1300	1	



Codo a 30°

30° bend / coude 30°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130	CIS13030316	4	
150	CIS15030316	4	
180	CIS18030316	2	
200	CIS20030316	2	
250	CIS25030316	2	
300	CIS30030316	1	



Codo a 45°

45° bend / coude 45°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130	CIS13045316	4	
150	CIS15045316	4	
180	CIS18045316	2	
200	CIS20045316	2	
250	CIS25045316	2	
300	CIS30045316	1	



Codo a 60°

60° bend / coude 60°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130	CIS13060316	4	
150	CIS15060316	4	
180	CIS18060316	2	
200	CIS20060316	2	
250	CIS25060316	2	
300	CIS30060316	1	



Codo a 90°

90° bend / coude 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130	CIS13090316	4	
150	CIS15090316	4	
180	CIS18090316	2	
200	CIS20090316	2	
250	CIS25090316	2	
300	CIS30090316	1	



Te a 90°

90° T pipe fitting / raccord à T 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130	TEI13090316	1	
150	TEI15090316	1	
180	TEI18090316	1	
200	TEI20090316	1	
250	TEI25090316	1	
300	TEI30090316	1	



Colector

Blind cap / Tampon

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130	TAI130316	1	
150	TAI150316	1	
180	TAI180316	1	
200	TAI200316	1	
250	TAI250316	1	
300	TAI300316	1	



Colector con desagüe

Blind cap with drain /
Tampon avec drain

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130	TAIR130316	1	
150	TAIR150316	1	
180	TAIR180316	1	
200	TAIR200316	1	
250	TAIR250316	1	
300	TAIR300316	1	



Estabilizador de tiro

draught stabilizer / régulateur de tirage

Ø	Código	Uds.	€/Ud
130			
150	ETIRO150	1	
180			
200			
250			
300			



Manguito unión M-M

muff male-male / manchon mâle - mâle

∅	Código	Uds.	€/Ud
120	MI120316	1	
130	MI130316	1	
150	MI150316	1	
180	MI180316	1	
200	MI200316	1	
250	MI250316	1	
300	MI300316	1	



Manguito de unión H-H

muff female-female / manchon femelle - femelle

∅	Código	Uds.	€/Ud
120	MIH120316	1	
130	MIH130316	1	
150	MIH150316	1	
180	MIH180316	1	
200	MIH200316	1	
250	MIH250316	1	
300	MIH300316	1	



Reducción

reducer / réduction

∅	Código	Uds.	€/Ud
150-130	RI150130316	1	
180-150	RI180150316	1	
200-150	RI200150316	1	
200-180	RI200180316	1	
250-200	RI250200316	1	
300-200	RI300200316	1	
300-250	RI300250316	1	



Ampliación

augmentation / augmentation

∅	Código	Uds.	€/Ud
130-150	AIE130150316	1	
150-180	AIE150180316	1	
150-200	AIE180200316	1	
180-200	AIE180200316	1	
200-250	AIE200250316	1	
200-300	AIE200300316	1	
250-300	AIE250300316	1	



Soporte mural de atornillar

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
120	ABIMA120	1	
130	ABIMA130	1	
150	ABIMA150	1	
180	ABIMA180	1	
200	ABIMA200	1	
250	ABIMA250	1	
300	ABIMA300	1	



Abrazadera de unión

lockin clamp / bride de sécurité

∅	Código	Uds.	€/Ud
120	ABIU120	1	
130	ABIU130	1	
150	ABIU150	1	
180	ABIU180	1	
200	ABIU200	1	
250	ABIU250	1	
300	ABIU300	1	



Soporte M8

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
120	ABIM8120	1	
130	ABIM8130	1	
150	ABIM8150	1	
180	ABIM8180	1	
200	ABIM8200	1	
250	ABIM8250	1	
300	ABIM8300	1	



Abrazadera vientos

lockin clamp / bride de sécurité

∅	Código	Uds.	€/Ud
120	ABIV120	1	
130	ABIV130	1	
150	ABIV150	1	
180	ABIV180	1	
200	ABIV200	1	
250	ABIV250	1	
300	ABIV300	1	



Plafón

ring / rosace

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100			
120	PI120	10	
130			
150	PI150	10	
180			
200	PI200	10	
250			
300			



Embellecedor plano

flat bezel / lunette plate

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100			
120			
130	PPI130	1	
150			
180	PPI180	1	
200			
250	PPI250	1	
300	PPI300	1	



Rosetón de silicona

silicon rosette / rosette silicone

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ROSB080	1	
100	ROSB100	1	
120	ROSB120	1	
130	ROSB130	1	
150	ROSB150	1	
180			
200			
250			
300			



Junta de silicona H12

H12 silicon gasket / joint silicone H12

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100			
120	PVJS120	1	
130	PVJS130	1	
150	PVJS150	1	
180	PVJS180	1	
200	PVJS200	1	
250	PVJS250	1	
300	PVJS300	1	



Adaptador simple-doble

adaptor single-double wall /
adaptateur simple-doble paroi

∅	Código	Uds.	€/Ud
120			
130	EXACM130130316	1	
150	EXACM150150316	1	
180	EXACM180180316	1	
200	EXACM200200316	1	
250	EXACM250250316	1	
300	EXACM300300316	1	



Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover /
solin plomb 5°/30°

∅	Código	Uds.	€/Ud
120			
130	CUI13030	1	
150	CUI15030	1	
180	CUI18030	1	
200	CUI20030	1	
250	CUI25030	1	
300	CUI30030	1	



Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover /
solin plomb 30°/45°

∅	Código	Uds.	€/Ud
120			
130	CUI13045	1	
150	CUI15045	1	
180	CUI18045	1	
200	CUI20045	1	
250	CUI25045	1	
300	CUI30045	1	



Collarín antilluvia

collar / colerete de solin

∅	Código	Uds.	€/Ud
120	COA120	1	
130	COA130	1	
150	COA150	1	
180	COA180	1	
200	COA200	1	
250	COA250	1	
300	COA300	1	



Soporte forjado

joist support / support au toit

∅	Código	Uds.	€/Ud
120			
150	SF1150	1	
180	SF1180	1	
200	SF1200	1	
230	SF1230	1	
250	SF1250	1	
300	SF1300	1	