

● EXOLEÑA

EXOLEÑA



EN 1856-2:2009
0476 - CPR - 8055



ficha técnica

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

Diámetro: 100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-250-300.

Material: acero esmaltable, espesor 0'5/0'6/0'8 mm.

Soldadura LÁSER en continuo en todas las piezas.

Sistema de unión: macho-hembra para tubos y accesorios.

Tipo de combustible: sólidos y líquidos y gaseosos.

Temperatura máxima permitida: 600°C.

Acabado: esmalte negro brillo.

Test de corrosión V2: la serie vitrificada simple, ha superado el test de corrosión por condensación, lo cual garantiza un producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustible sólido (leña, pellet, carbón) líquido o gaseoso.

APLICACIONES:

Evacuación de humos para combustibles sólidos (estufas de leña, pellet, carbón...)líquidos y gaseosos.
Montaje interior.

CERTIFICADOS CE:

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.
Producto certificado por KIWA conforme a la norma EN 1856-2:2009.

Designación:

T600-N1-D-V2-L80080-G800M
T600-N1-D-V2-L80090-G800M
T600-N1-D-V2-L80110-G800M

DOP nº 3

data sheet

Single-wall laser-welded fume and gas evacuation piping, made with inside/outside steel enamelled at 850°C. The enamelling process ensures heat stability and resistance at high temperatures and condensations.

Diameter: 100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-250-300.

Material: enamenable steel, thickness 0'5/0'6/0'8 mm.

Continuous laser welding in all of the pieces.

Joint system: male-female pipes and fittings.

Fuel Type: solid, liquid and gaseous fuels.

Maximum allowable temperature: 600 ° C.

Finishing: glossy black enamel.

V2 corrosion test: the enamelled sw series has passed the corrosion by condensation test, which guarantees an ideal product for being used with any type of solid (firewood, pellets, and coal), liquid or gaseous fuel.

APPLICATIONS:

Fume evacuation for solid (firewood stoves, pellets, coal, etc.), liquid and gaseous fuels.
Interior installation.

CE CERTIFICATIONS:

Certification of pursuance regarding factory production control, pursuant to the Construction Products Rules and Regulations 305/2011 KIWA FPC.
Product certified by KIWA pursuant to the EN 1856-2:2009 standard.

Designation:

T600-N1-D-V2-L80080-G800M
T600-N1-D-V2-L80090-G800M
T600-N1-D-V2-L80110-G800M

DOP nº 3

fiche technique

Des conduits d'évacuation de fumées et de gaz de simple paroi avec soudure laser, dans un acier émaillé intérieur / extérieur à 850°C. Le processus d'émaillage garantit la stabilité de la couleur et la résistance à des hautes températures et la condensation.

Diamètre: 100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-250-300.

Matière: acier pour émailler, épaisseur 0,5 / 0,6 / 0,8 mm

Soudage laser en continu sur toutes les pièces.

Système de liaison: mâle-femelle pour tuyaux et accessoires.

Type de combustible: solide, liquide et gazeux.

Température maximale admissible: 600 ° C.

Finition: émaillé noir brillant.

Test de corrosion V2: série émaillée simple paroi, a passé le test de corrosion par condensation, assurant un produit idéal pour une utilisation avec tout type de combustible solide (bois, granulés, charbon), liquide ou gazeux.

APPLICATIONS:

Évacuation de fumée pour les combustibles solides liquides et gazeux (poêles à bois, à granulés, charbon ...).
Installation intérieur.

CERTIFICATS CE:

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, en conformité avec le Règlement sur les produits de construction 305/2011 KIWA FPC.
Produit certifié par KIWA selon EN 1856-2:2009.

Désignation:

T600-N1-D-V2-L80080-G800M
T600-N1-D-V2-L80090-G800M
T600-N1-D-V2-L80110-G800M

DOP N ° 3



Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm /
élément droit 1000 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	TV100	6	
110	TV110	6	
120	TV120	6	
125	TV125	6	
130	TV130	6	
140	TV140	6	
150	TV150	4	
175	TV175	2	
180	TV180	2	
200	TV200	2	
250	TV250	2	
300	TV300	1	



Módulo recto 500 mm

linear element 500 mm /
élément droit 500 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	TV10050	4	
110	TV11050	4	
120	TV12050	4	
125			
130			
140			
150	TV15050	4	
175			
180			
200	TV20050	4	
250			
300			



Módulo recto 1000 mm con regulador

linear element 1000 mm with regulator /
élément droit 1000 mm avec régulateur

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	TV100L	6	
110	TV110L	6	
120	TV120L	6	
125	TV125L	6	
130	TV130L	6	
140	TV140L	6	
150	TV150L	4	
175	TV175L	2	
180	TV180L	2	
200	TV200L	2	
250	TV250L	2	
300	TV300L	1	



Módulo recto 250 mm con regulador

linear element 250 mm with regulator /
élément droit 250 mm avec régulateur

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	TV10025L	6	
110	TV11025L	6	
120	TV12025L	6	
125			
130			
140			
150	TV15025L	4	
175			
180			
200			
250			
300			



Módulo extensible 330 mm

330 mm telescopic element /
élément télescopique 330 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120	DEV120	1	
125			
130			
140			
150	DEV150	1	
175			
180			
200	DEV200	1	
250			
300			



Módulo anticondensación

Anti-condensation module /
Module anti-condensation

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	ANTIV100	1	
110	ANTIV110	1	
120	ANTIV120	1	
125	ANTIV125	1	
130	ANTIV130	1	
140	ANTIV140	1	
150	ANTIV150	1	
175	ANTIV175	1	
180	ANTIV180	1	
200	ANTIV200	1	
250	ANTIV250	1	
300	ANTIV300	1	



Codo rizado a 45°

45° curly elbow / coude bouclé 45°

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	CV10045	4	
110	CV11045	4	
120	CV12045	4	
125	CV12545	4	
130	CV13045	4	
140	CV14045	4	
150	CV15045	4	
175	CV17545	2	
180			
200			
250			
300			



Codo rizado a 90°

90° curly elbow / coude bouclé 90°

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	CV10090	4	
110	CV11090	4	
120	CV12090	4	
125	CV12590	4	
130	CV13090	4	
140	CV14090	4	
150	CV15090	4	
175	CV17590	2	
180			
200			
250			
300			



Codo sectores a 30°

30° elbow sectors / secteurs de coude 30°

∅	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CVS15030	4	
175	CVS17530	2	
180	CVS18030	2	
200	CVS20030	2	
250	CVS25030	2	
300	CVS30030	1	



Codo sectores a 45°

45° elbow sectors / secteurs de coude 45°

∅	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CVS15045	4	
175	CVS17545	2	
180	CVS18045	2	
200	CVS20045	2	
250	CVS25045	2	
300	CVS30045	1	



Codo sectores a 60°

60° elbow sectors / secteurs de coude 60°

∅	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CVS15060	4	
175	CVS17560	2	
180	CVS18060	2	
200	CVS20060	2	
250	CVS25060	2	
300	CVS30060	1	



Codo sectores a 90°

90° elbow sectors / secteurs de coude 90°

∅	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CVS15090	4	
175	CVS17590	2	
180	CVS18090	2	
200	CVS20090	2	
250	CVS25090	2	
300	CVS30090	1	



Te a 90°

90° T pipe fitting / raccord à T 90°

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	TEV10090	1	
110	TEV11090	1	
120	TEV12090	1	
125	TEV12590	1	
130	TEV13090	1	
140	TEV14090	1	
150	TEV15090	1	
175	TEV17590	1	
180	TEV18090	1	
200	TEV20090	1	
250	TEV25090	1	
300	TEV30090	1	



Colector

Blind cap / Tampon

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	TAV100	1	
110	TAV110	1	
120	TAV120	1	
125	TAV125	1	
130	TAV130	1	
140	TAV140	1	
150	TAV150	1	
175	TAV175	1	
180	TAV180	1	
200	TAV200	1	
250	TAV250	1	
300	TAV300	1	



Estabilizador de tiro

draught stabilizer / régulateur de tirage

∅	Código	Uds.	€/Ud
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	ETIRO150	1	
175			
180			
200			
250			
300			



Manguito unión M-M

muff male-male / manchon mâle - mâle

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	MV100	1	
110	MV110	1	
120	MV120	1	
125	MV125	1	
130	MV130	1	
140	MV140	1	
150	MV150	1	
175	MV175	1	
180	MV180	1	
200	MV200	1	
250	MV250	1	
300	MV300	1	



Manguito de unión H-H

muff female-female /
manchon femelle - femelle

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	MVH100	1	
110	MVH110	1	
120	MVH120	1	
125	MVH125	1	
130	MVH130	1	
140	MVH140	1	
150	MVH150	1	
175	MVH175	1	
180	MVH180	1	
200	MVH200	1	
250	MVH250	1	
300	MVH300	1	



Reducción

reducer / réduction

∅	Código	Uds.	€/Ud
110-100	RV110100	1	
120-100	RV120100	1	
120-110	RV120110	1	
125-120	RV125120	1	
130-120	RV130120	1	
150-120	RV150120	1	
150-125	RV150125	1	
175-150	RV175150	1	
180-175	RV180175	1	
200-150	RV200150	1	
200-175	RV200175	1	
250-200	RV250200	1	
300-200	RV300200	1	
300-250	RV300250	1	



Ampliación

augmentation / augmentation

∅	Código	Uds.	€/Ud
100-110	AVE100110	1	
100-120	AVE100120	1	
110-120	AVE110120	1	
120-125	AVE120125	1	
120-130	AVE120130	1	
120-150	AVE120150	1	
125-150	AVE125150	1	
150-175	AVE150175	1	
150-200	AVE150200	1	
175-180	AVE175180	1	
175-200	AVE175200	1	
200-250	AVE200250	1	
200-300	AVE200300	1	
250-300	AVE250300	1	



Soporte mural de atornillar

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	ABVA100	1	
110	ABVA110	1	
120-125	ABVA125	1	
130	ABVA130	1	
140	ABVA140	1	
150	ABVA150	1	
175-180	ABVA175	1	
180	ABVA180	1	
200	ABVA200	1	
250	ABVA250	1	
300	ABVA300	1	



Soporte M8

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	ABVM8100	1	
110	ABVM8110	1	
120			
125	ABVM8125	1	
130			
140			
150	ABVM8150	1	
175	ABVM8175	1	
180			
200	ABVM8200	1	
250	ABVM8250	1	
300	ABVM8300	1	



Plafón

ring / rosace

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PV080	10	
100	PV100	10	
110	PV110	10	
120	PV120	10	
125	PV125	10	
130	PV130	10	
140	PV140	10	
150	PV150	10	
175	PV175	10	
180	PV180	10	
200	PV200	10	
250	PV250	10	
300			



Terminal chino*

rain ending parts / chapeau chinois

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	SV100	1	
110	SV110	1	
120	SV120	1	
125	SV125	1	
130	SV130	1	
140	SV140	1	
150	SV150	1	
175	SV175	1	
180	SV180	1	
200	SV200	1	
250	SV250	1	
300	SV300	1	



Terminal antirrevocante

windproof ending parts /
chapeau anti-vent

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	AV100	1	
110	AV110	1	
120	AV120	1	
125	AV125	1	
130			
140	AV140	1	
150	AV150	1	
175	AV175	1	
180	AV180	1	
200	AV200	1	
250	AV250	1	
300	AV300	1	

* lacado

* lacado



Terminal antirrevocante con abrazadera*

windproof ending parts with lockin clamp / chapeau anti-vent avec bride de sécurité

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100			
110			
120	AV120A	1	
125			
130			
140			
150	AV150A	1	
175	AV175A	1	
180			
200	AV200A	1	
250	AV250A	1	
300			

* lacado



Terminal giratorio*

beak discharge ending part / terminal á bec

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	GV100	1	
110	GV110	1	
120	GV120	1	
125	GV125	1	
130	GV130	1	
140	GV140	1	
150	GV150	1	
175	GV175	1	
180	GV180	1	
200	GV200	1	
250	GV250	1	
300	GV300	1	

* lacado



Terminal extractor*

aeolian ending part / chapeau éolien

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	EV100	1	
110	EV110	1	
120	EV120	1	
125	EV125	1	
130			
140			
150	EV150	1	
175	EV175	1	
180			
200	EV200	1	
250	EV250	1	
300	EV300	1	

* lacado



Adaptador simple-doble

adaptor single-double wall / adaptateur simple-doble paroi

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	EXACM100100316	1	
110			
120			
125			
130	EXACM130130316	1	
140			
150	EXACM150150316	1	
175			
180	EXACM180180316	1	
200	EXACM200200316	1	
250	EXACM250250316	1	
300	EXACM300300316	1	



Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover / solin plomb 5°/30°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	CUI10030	1	
110			
120			
125			
130	CUI13030	1	
140			
150	CUI15030	1	
175			
180	CUI18030	1	
200	CUI20030	1	
250	CUI25030	1	
300	CUI30030	1	



Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover / solin plomb 30°/45°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	CUI10045	1	
110			
120			
125			
130	CUI13045	1	
140			
150	CUI15045	1	
175			
180	CUI18045	1	
200	CUI20045	1	
250	CUI25045	1	
300	CUI30045	1	



Collarín antilluvia

collar / collerete de solin

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
100	COA100	1	
110			
120	COA120	1	
125			
130	COA130	1	
140			
150	COA150	1	
175			
180	COA180	1	
200	COA200	1	
250	COA250	1	
300	COA300	1	