

● EXOPELLET BLANCO



EN 1856-2:2009
0476 - CPR - 8055



● EXOPELLET BLANCO

ficha técnica

Diámetro: 80

Material: acero esmaltado interior/ exterior, espesor 0'8mm.

Soldadura LÁSER en continuo en todas las piezas.

Sistema de unión: macho-hembra para tubos y accesorios

Junta de silicona incluida.

Tipo de combustible: sólidos

Temperatura máxima

permitida: 200° C con junta de silicona. 600° C sin junta de silicona

Acabados: esmalte negro mate y esmalte blanco brillo

Test de corrosión V2

Montaje interior

Aplicaciones: estufas y calderas de pellet.

CERTIFICADO CE:

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma EN 1856-2:2009

Designación:

T200-P1-W-V2-L80110-060

DOP nº 1

data sheet

Diameter: 80

Material: enamelled steel, thickness 0'8mm.

Continuous laser welding in all of the pieces.

Joint system: male-female for pipes and fittings.

Fuel type: solids.

Maximum temperature allowed: 200° C with silicon gasket. 600° C without silicon gasket.

Finishing: matt black enamel and glossy white enamel.

V2 corrosion resistance.

Interior installation.

Applications: Pellet stoves and boilers.

CE CERTIFICATION:

Certification of pursuance regarding factory production control, pursuant to the Construction Products Rules and Regulations 305/2011 KIWA FPC.

Product certified by KIWA pursuant to the EN 1856-2:2009 standard.

Designation:

T200-P1-W-V2-L80110-060

DOP nº 1

fiche technique

Diamètre: 80-100

Matière: acier pour émailler, épaisseur 0'8mm.

Soudage laser en continu sur toutes les pièces.

Système de liaison: mâle-femelle pour tuyaux et accessoires.

Type de combustible: solide.

Température maximale admissible: 200° C avec joint silicone. 600° C sans joint silicone.

Finition: émaillé noir et blanc matt.

V2 résistant à la corrosion.

Installation intérieur.

Applications: poêles et chaudières à granules.

CERTIFICAT CE:

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, en conformité avec le Règlement sur les produits de construction 305/2011 KIWA FPC.

KIWA produit certifié selon la norme EN 1856-2:2009.

Désignation:

T200-P1-W-V2-L80110-060

DOP nº 1



Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm /
élément droit 1000 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBT080	4	



Módulo recto 500 mm

linear element 500 mm /
élément droit 500 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBT08050	4	



Módulo recto 250 mm

linear element 250 mm /
élément droit 250 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBT08025	4	



Codo a 45°

45° bend / coude 45°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBC08045	4	



Codo a 90°

90° bend / coude 90°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBC08090	4	



Te a 90°

90° T pipe fitting / raccord à T 90°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBTE08090	3	



Colector

Blind cap / Tampon

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBTA080	1	



Estabilizador de tiro

draught stabilizer / régulateur de tirage

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ETIRO080	1	



Manguito unión M-M

muff male-male / manchon mâle - mâle

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBM080	1	



Manguito unión H-H

muff female-female /
manchon femelle - femelle

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBMH080	1	



Soporte mural de atornillar

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ABVMA080B	2	



Junta de silicona

silicon gasket / joint silicone

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPVJS080	1	

● EXOPELLET BLANCO



Plafón

ring / rosace

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPB080	10	



Rosetón de silicona

silicon rosette / rosette silicone

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ROSB080	10	



Collarín antilluvia

collar / collerete de solin

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	COA080	1	



Adaptador simple-doble exoinox 316

adaptor single-double wall / adaptateur simple-doble paroi

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXACM080080316	1	



Terminal chino*

rain ending parts / chapeau chinois

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBTERC080	1	

* lacado



Terminal antirrevocante*

windproof ending parts / chapeau anti-vent

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBTERA080	1	

* lacado



Terminal antilluvia horizontal*

rainproof ending part / capuchon anti-pluie

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBTERHA080	1	

* lacado



Terminal descarga horizontal*

discharge grate / capuchon dégagement

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PPBTERD080	1	

* lacado



Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover / solin plomb 5°/30°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	CUI30080	1	



Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover / solin plomb 30°/45°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	CUI45080	1	