

● EXOPELLET



CE EN 1856-2:2009  
0476 0476 - CPR - 8055



# ● EXOPELLET

## ficha técnica

**Diámetro:** 80-100

**Material:** acero esmaltado interior/exterior, espesor 0'8mm.

**Soldadura LÁSER** en continuo en todas las piezas.

**Sistema de unión:** macho-hembra para tubos y accesorios

**Junta de silicona** incluida.

**Tipo de combustible:** sólidos

**Temperatura máxima permitida:** 200° C con junta de silicona. 600° C sin junta de silicona

**Acabado:** esmalte negro mate

**Test de corrosión V2**

**Montaje interior**

**Aplicaciones:** estufas y calderas de pellet.

### CERTIFICADO CE:

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma EN 1856-2:2009

**Designación:**

T200-P1-W-V2-L80110-060

**DOP nº 1**

## data sheet

**Diameter:** 80-100

**Material:** enamelled steel, thickness 0'8mm.

**Continuos laser welding** in all of the pieces.

**Joint system:** male-female for pipes and fittings.

**Fuel type:** solids.

**Maximum temperatura allowed:** 200° C with silicon gasket. 600° C without silicon gasket.

**Finishing:** matt black enamel.

**V2 corrosion resistance.**

**Interior installation.**

**Applications:** Pellet stoves and boilers.

### CE CERTIFICATION:

Certification of pursuance regarding factory production control, pursuant to the Construction Products Rules and Regulations 305/2011 KIWA FPC.

Product certified by KIWA pursuant to the EN 1856-2:2009 standard.

**Designation:**

T200-P1-W-V2-L80110-060

**DOP nº 1**

## fiche technique

**Diamètre:** 80-100

**Matière:** acier pour émailler, épaisseur 0'8mm.

**Soudage laser en continu** sur toutes les pièces.

**Système de liaison:** mâle-femelle pour tuyaux et accessoires.

**Type de combustible:** solide.

**Température maximale admissible:** 200° C avec joint silicone. 600° C sans joint silicone.

**Finition:** émaillé noir matt.

**V2 résistant à la corrosion.**

**Installation intérieur.**

**Applications:** poêles et chaudières à granules.

### CERTIFICAT CE:

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, en conformité avec le Règlement sur les produits de construction 305/2011 KIWA FPC.

KIWA produit certifié selon la norme EN 1856-2:2009.

**Désignation:**

T200-P1-W-V2-L80110-060

**DOP nº 1**



### Módulo recto 1000 mm

linear element 1000 mm /  
élément droit 1000 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVT080	4	
100	PVT100	4	



### Módulo recto 500 mm

linear element 500 mm /  
élément droit 500 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVT08050	4	
100	PVT10050	4	



### Módulo recto 250 mm

linear element 250 mm /  
élément droit 250 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVT08025	4	
100	PVT10025	4	



### Módulo extensible 940 mm

940 mm telescopic element /  
élément télescopique 940 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTL080	4	
100	PVTL100	4	



### Módulo extensible 540 mm

540 mm telescopic element /  
élément télescopique 540 mm

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTL08050	4	
100	PVTL10050	4	



### Codo a 45°

45° bend / coude 45°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVC08045	4	
100	PVC10045	4	



### Codo a 90°

90° bend / coude 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVC08090	4	
100	PVC10090	4	



### Codo a 90° c/registro

90° bend with registration /  
coude 90° avec trappe de visite

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVC080R	4	
100	PVC100R	4	



### Te a 90°

90° T pipe fitting / raccord à T 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTE08090	3	
100	PVTE10090	3	



### Te 90° reducida

90° T pipe fitting reduced /  
raccord à T 90° réduit

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTE10008090	1	
100			



### Colector

Blind cap / Tampon

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTA080	1	
100	PVTA100	1	



### Colector con registro

Collecting condensate cup /  
Tampon purge récupération condensation

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTA080R	1	
100	PVTA100R	1	

# EXOPELLET



## Colector silicona

Silicon plug / Bouchon silicone

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTA080S	1	
100			



## Estabilizador de tiro

draught stabilizer / régulateur de tirage

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ETIRO080	1	
100			



## Manguito unión M-M

muff male-male / manchon mâle - mâle

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVM080	1	
100	PVM100	1	



## Manguito de unión H-H

muff female-female / manchon femelle - femelle

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVMH080	1	
100	PVMH100	1	



## Abrazadera de unión

lockin clamp / bride de sécurité

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ABVU080	2	
100	ABVU100	2	



## Soporte mural de atornillar

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ABVMA080	2	
100	ABVMA100	2	



## Soporte M8

support pipe clip / collier soutien tuyaux

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	ABVM8080	2	
100	ABVM8100	2	



## Junta de silicona

silicon gasket / joint silicone

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVJS080	1	
100	PVJS100	1	



## Reducción

reducer / réduction

∅	Código	Uds.	€/Ud
80-100	PVR100080	1	



## Ampliación

augmentation / augmentation

∅	Código	Uds.	€/Ud
80-100	PVA080100	1	



## Plafón

ring / rosace

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PV080	10	
100	PV100	10	



## Rosetón de silicona

silicon rosette / rosette silicone

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVJSROSET080	10	
100	PVJSROSET100	10	



### Terminal chino\*

rain ending parts / chapeau chinois

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTERC080	4	
100	PVTERC100	4	

\* lacado



### Terminal antirrevocante\*

windproof ending parts /  
chapeau anti-vent

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTERA080	1	
100	PVTERA100	1	

\* lacado



### Terminal antilluvia horizontal\*

rainproof ending part /  
capuchon anti-pluie

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTERHA080	1	
100	PVTERHA100	1	

\* lacado



### Terminal descarga horizontal\*

discharge grate / capuchon dégagement

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTERD080	1	
100	PVTERD100	1	

\* lacado



### Adaptador exopellet a exopellet premium

exopellet to exopellet premium adapter /  
adaptateur exopellet à exopellet premium

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVAPP080	1	
100			



### Adaptador simple a doble

adaptor single-double wall /  
adaptateur simple-doble paroi

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	EXACM080080316	1	
100	EXACM100100316	1	



### Cubreaguas plomo de 5°/30°

5°/30° lead water cover /  
solin plomb 5°/30°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	CUI30080	1	
100	CUI30100	1	



### Cubreaguas plomo de 30°/45°

30°/45° lead water cover /  
solin plomb 30°/45°

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	CUI45080	1	
100	CUI45100	1	



### Collarín antilluvia

collar / collerete de solin

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	COA080	1	
100	COA100	1	



### Kit pellet

pellet kit / pellet kit

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	PVKITPELLET	1	
100			

#### elementos kit / kit elements / elements kit

80	PVT080	2
80	PVT08050	1
80	PVC08090	1
80	PVTE08090	1
80	PVTA080	1
80	PVJSROSET080	1
80	ABVM8080	1
80	PVTERD080	1