

Atención al cliente
ventas@exojo.es

Contabilidad
contabilidad@exojo.es

Facturación
facturacion@exojo.es

Marketing
marketing@exojo.es

Export
export@exojo.es

Contacto
0034 967 440 257

Descarga nuestra **app para clientes**

Accede a nuestro catálogo completo desde tu dispositivo móvil, realiza tus pedidos de forma ágil.

Access our full catalog from your mobile device, place your orders quickly.

Accédez à notre catalogue complet depuis votre appareil mobile, passez vos commandes rapidement .

Descárgala hoy mismo y mejora la eficiencia de tu proceso de compra con Exojo.

Download it today and improve the efficiency of your purchasing process with Exojo.

Téléchargez-la dès aujourd'hui et optimisez l'efficacité de votre processus d'achat avec Exojo.



Disponible en Google Play

Disponible en App Store

Escanea para acceder desde nuestra web

Scan to access from our website

Scannez pour accéder depuis notre site web

1. Descárgala en tu dispositivo (iOs, Android) o **entra desde nuestra web.**
https://exojo.b2binacatalog.com/

Download it to your device (iOS, Android) or access it from our website

Téléchargez-la sur votre appareil (iOS, Android) ou accédez-y depuis notre site web.

2. Haz tu pedido o presupuesto.

Place your order or request a quote.

Passez votre commande ou demandez un devis.

3. Consulta tu histórico de pedidos, descuentos y condiciones.

Check your order history, discounts, and terms.

Consultez votre historique de commandes, vos remises et vos conditions.

4. Completa tu ficha cliente con tus datos y direcciones de envío.

Complete your customer profile with your details and shipping addresses.

Complétez votre fiche client avec vos informations et adresses de livraison.

Tu ficha de cliente personalizada a un golpe de vista

Your personalized customer profile at a glance

Votre fiche client personnalisée en un coup d'œil



5. Crea tu lista de favoritos.

Create your list of favorites.

Créez votre liste de favoris.

6. Configura y personaliza tu propio catálogo para presentarlo a tus clientes.

Set up and customize your own catalog to present to your clients.

Configurez et personnalisez votre propre catalogue pour le présenter à vos clients.

7. Descarga todos los archivos que necesites: facturas, albaranes, fichas técnicas y certificados

Download all the files you need: invoices, delivery notes, technical sheets, and certificates.

Téléchargez tous les fichiers nécessaires : factures, bons de livraison, fiches techniques et certificats.

8. Recibirás notificaciones push con imágenes y vídeos de productos.

You will receive push notifications with product images and videos.

Vous recevrez des notifications push avec des images et vidéos de produits

EXOJO

Trabajamos juntos **para crecer juntos**

We work together to grow together

Nous travaillons ensemble pour grandir ensemble



PROPÓSITO / PURPOSE / BUT

Conectar las instalaciones de estufas y chimeneas, garantizando seguridad, eficiencia y estética

Connect stove and fireplace installations guaranteeing efficiency and safety with the best aesthetic finish.

Connecter les installations de poêles et cheminées garantissant efficacité et sécurité avec la meilleure finition esthétique.



VISIÓN / VISION / VISION

Queremos ser el equipo experto en soluciones eficientes para chimeneas que te acompaña para que mejores tus objetivos de negocio.

We want to be the expert team in efficient solutions for chimneys that accompanies you to improve your business objectives.

Nous voulons être l'équipe d'experts en solutions efficaces pour cheminées qui vous accompagne pour améliorer vos objectifs commerciaux.



VALORES / VALUES / VALEURS

Experiencia, servicio, compromiso, respeto al medioambiente colaboración e innovación.

Experience, service, compromise, respect for the environment, collaboration and innovation.

Expérience, service, confiance, respect de l'environnement, collaboration et innovation.

+50 años de experiencia

Years of experience
Années d'expérience

1.200.000 unidades producidas al año

Units manufactured per year
unités fabriquées par an

20.000m² instalaciones

Facilities
Installations

www.exojo.es

*Apostamos por **la biomasa** como fuente de energía, económica y segura*

*We bet on **Biomass** as an economical and safe source of energy*

*Nous misons sur la **Biomasse** comme source d'énergie économique et sûre*

BIO

SOMOS / WE ARE / NOUS SOMMES

Empresa familiar
Family company
Société familial

Rápidos y eficientes en los tiempos de entrega
Fast and efficient in delivery times
Rapides et efficaces dans les délais de livraison

Esmaltería propia
Own enameling
Propre émaillage

El almacén de nuestro cliente
The wharehouse of our customers
Le dépôt de nos clients

Producto certificado
Certified product
Produit certifié

Tu partner de confianza
Your trusted partner
Ton partenaire de confiance

"Queremos seguir disfrutando de nuestro planeta"

"We want to continue enjoying our planet"

"Nous voulons continuer à profiter de notre planète""

Conectamos:

Con nuestros clientes para ayudarles a crear hogares cálidos y seguros

Con el medio ambiente fomentando el uso de energías renovables que contribuyen a la conservación de los espacios naturales

We connect:

With our customers to help them create warm and safe homes.

With the environment by promoting the use of renewable energies that contribute to the preservation of natural spaces

Nous connectons:

Avec nos clients pour les aider à créer des maisons chaleureuses et sécuritaires.

Avec l'environnement en favorisant l'utilisation des énergies renouvelables qui contribuent à la préservation des espaces naturels

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION



Ventajas
de nuestro esmalte:

***Advantage** of our enamel:*
***Avantage** de notre émail:*

Acero esmaltado interior/exterior
Indoor/outdoor enamelled steel
Acier émaillé intérieur/extérieur

Durabilidad e inalterabilidad del color
Durability and unalterability of colour
Durabilité et inaltérabilité de la couleur

Superficie lisa y uniforme
Smooth and uniform surface
Surface lisse et uniforme

Resistencia a la corrosión por condensación
Condensation corrosion resistance
Résistance à la corrosion par condensation

Mayor eficiencia energética
Greater energy efficiency
Plus grande efficacité énergétique

Interior esmaltado brillo
Shiny enamel interior
Intérieur émaillé brillant



Exterior acero esmaltado mate
Outdoor matte enameled steel
Extérieur en acier émaillé mat

Interior acero esmaltado brillo
Glossy enamelled steel interior
Intérieur en acier émaillé brillant



Soldadura invisible láser orbital
Invisible orbital laser welding
Soudage laser orbital invisible

Información técnica de conformidad con las normas:
Technical information in accordance with standards:
Information technique conformes aux normes:

EN 1856-2:2009 / EN 1856-1:2009
Ejemplo: EN 1856-2-T600-N1-D-V2-L80080-G800M

Nº Número de la norma *Standard name / Numéro de la norme*	
Resistencia a la temperatura (nº que indica la temperatura máxima) *Temperature resistance* (the number indicates the maximum temperature) *Résistance à la température* (le numéro qui indique la température maximale)	**T600**
Nivel de presión (N1=presión negativa, P1=presión) *Pressure level* (N1=negative pressure, P1=pressure) *Niveau de pression* (N1 = pression négative, P1 = pression)	**N1**
Resistencia a la condensación (W=húmedo, D=seco) *Condensation resistance* (W=wet, D=dry) *Résistance à la condensation* (W = humide, D = sec)	**D**
Resistencia a la corrosión (V1-v2-v3=ha superado el test de corrosión) *Corrosion resistance* (V1-v2-v3 = has passed the corrosion test) *Résistance à la corrosion* (V1 - v2 - v3 = a passé le test de corrosion	**V2**
Especificación del material (los tres primeros dígitos (L80) indican el tipo de material, los siguientes (080) el espesor del metal) *Material specifications* (the first three digits (L80) indicate the kind of material, and the rest (080) the thickness of the metal *Spécification de la matière* (les trois premiers chiffres (L80) indiquent le type de matériau, les suivantes (080) l'épaisseur du métal)	**L80080**
Resistencia al fuego de hollín (G=sí; 0=no). El número indica la distancia en milímetros del material inflamable) *Soot fire resistance* (G=yes; 0=no). The number indicates the distance in millimeters from the flammable material *Résistance au feu de suie* (G = oui ; 0 = non). Le numéro indique la distance en millimètres du matériau inflammable	**G800M**

ÍNDICE *INDEX INDICE*

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN

	PAGS.
LEÑA	
EXOLEÑA PREMIUM	16-27
EXOLEÑA	28-37
PELLET	
EXOPELLET	38-48
EXOPELLET INOX 316L	50-59

SISTEMAS DE CHIMENEAS

EXOINOX SW	60-71
EXOBLACK DW	72-79
EXOINOX DW 304	80-89
EXOINOX DW 316L	90-101

VENTILACIÓN

EXOGALVA	102-113
EXOFLEX ALUMINIO	114
ACCESORIOS	115-117

NUESTRA APP	2-3
LA EMPRESA	4-5
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE	8-9
INSTALACIONES	10-15
CONDICIONES DE VENTA	119-120

Instrucciones
de instalación y montaje
Installation and assembly instructions
Instructions d'installation et de montage




CONDUCTOS DE EVACUACIÓN SIMPLE PARED

Los conductos de simple pared son los recomendados para instalaciones interiores, en cambio **en el exterior deben instalarse sistemas de chimeneas de doble pared.**

Single-wall ducts are recommended sed for outdoor installations.

Les conduits simple paroi sont recommandés pour les installations intérieures, tandis que des systèmes de cheminée à double paroi doivent être installés à l'extérieur.



Acoplar los extremos macho y hembra, teniendo en cuenta que la boca hembra debe quedar siempre en la parte superior

Connect the male and female ends, keeping in mind that the female mouth must always be at the top.

Connectez les extrémités mâle et femelle, en gardant à l'esprit que l'embouchure femelle doit toujours être en haut.

Todos los elementos deben instalarse en el correcto sentido de los humos, tal y como indica la etiqueta del producto.

All components must be installed in the correct direction of the flue gas, as indicated on the product label.

Tous les éléments doivent être installés dans le bon sens. des fumées, comme indiqué sur l'étiquette du produit.

En las estufas con salida superior recomendamos colocar el módulo inicio anticondensación en la salida de humos, para evitar fugas.

In stoves with a top outlet, we recommend placing the initial anti-condensation module on the smoke outlet to prevent leaks.

Dans les poêles avec sortie supérieure, nous recommandons de placer le module anti-condensation initial sur la sortie des fumées pour éviter les fuites.



En los equipos con salida de humos trasera, es necesario comenzar la instalación con un **módulo TE** con registro para inspección y limpieza

In equipment with rear smoke outlet, it is necessary to start the installation with a TE module with a register for inspection and cleaning.

Dans les équipements avec sortie de fumée arrière, il est nécessaire de démarrer l'installation avec un module TE avec un registre pour inspection et nettoyage.



Los soportes de pared deben guardar una distancia mínima de 1,5m de la salida de humos del equipo. Para fijar y asegurar la instalación colocar un soporte mural cada 2m.

Wall supports must be placed at a minimum distance of 1.5 m from the appliance's flue outlet. *To secure the installation, place a wall support every 2 m.*

Les supports muraux doivent être installés à une distance minimale de 1,5 m de la sortie de fumées de l'appareil. Pour fixer et sécuriser l'installation, placer un support mural tous les 2 m.



SISTEMAS DE CHIMENEAS



Colocar la tubería en el **sentido correcto de los humos**, según la flecha indicada hacia arriba. Acoplar los extremos macho y hembra, teniendo en cuenta que la boca hembra debe quedar siempre en la parte superior y añadir la **abrazadera de unión**.

*Install the pipe in the **correct direction of the flue gases**, following the arrow pointing upwards. Join the male and female ends, ensuring the female end is always at the top, **and add the union clamp.***

*Installer le conduit **dans le sens des fumées**, selon la flèche indiquée vers le haut. Assembler les extrémités mâle et femelle, en veillant à ce que la partie femelle soit toujours orientée vers le haut, **et ajouter la collier de jonction.***



Es importante fijar y asegurar la instalación, colocando siempre un soporte mural al inicio y otro cada 10m, o después de un codo, una té o un elemento extensible.

It is important to secure the installation by placing a wall support at the beginning and another every 10 m, or after an elbow, a tee, or an extendable element.

Il est important de fixer et sécuriser l'installation en plaçant toujours un support mural au début et un autre tous les 10 m, ou après un coude, un té ou un élément extensible.

Poner una abrazadera mural cada 4m en tramos verticales y cada 1,5m en tramos horizontales.

Install a wall clamp every 4 m on vertical sections and every 1.5 m on horizontal sections.

Placer un collier mural tous les 4 m en tronc vertical et tous les 1,5 m en tronc horizontal.



Para atravesar la cubierta es necesario un cubreaguas con un collarín antilluvia.

To pass through the roof, a roof flashing with a rain collar is required.

Pour traverser la toiture, un solin avec un collet anti-pluie est nécessaire.

Sujetar con una abrazadera de vientos en caso de que la chimenea sobresalga más de 1,5m de la coronación del tejado.

Use a guy clamp if the chimney extends more than 1.5 m above the roof ridge.

Fixer avec un collier haubané si la cheminée dépasse de plus de 1,5 m le faîte du toit.

Instalaciones

Installations // Installations


MONTAJE INSERTABLE LEÑA SALIDA VERTICAL

Vertically installation wood insert DW
Installation verticale de l'insert à bois DW



MONTAJE ESTUFA LEÑA SALIDA SUPERIOR SW/EXOBLACK DW

SW/Exoblack wood stove installation
Installation d'un poêle à bois SW/Exoblack



MONTAJE ESTUFA LEÑA SALIDA SUPERIOR CON DESVÍO A FACHADA


SW/Exoinox DW wood stove installation
Installation d'un poêle à bois SW/Exoinox DW



MONTAJE ESTUFA LEÑA SALIDA VERTICAL

Wood stove with vertical flue installation

Installation d'un poêle à bois avec conduit de fumée vertical



MONTAJE ESTUFA PELLET SALIDA TRASERA - CONEXIÓN TRAMO HORIZONTAL SW

Pellet stove connected with horizontal section
Conduite de granulés raccordée à une section horizontale



MONTAJE ESTUFA PELLET SALIDA TRASERA - CONEXIÓN TE A 90º SW

Pellet stove connected with a T fiffing

Poêle à granulés raccordé à l'aide d'un raccord en T



CONDUCTOS DE EVACUACIÓN

LEÑA

EXOLEÑA PREMIUM

FICHA TÉCNICA

Conductos de evacuación de humos para estufas de leña, para uso interior.

Acero esmaltado interior/exterior a 850ºC.

Sistema de unión invisible macho-hembra con macho reducido, sin necesidad de abrazadera.

Diámetros: 120-125-130-150-180-200-250-300 mm.

Espesor acero 0'8 mm + 0'2 mm de esmalte.

Soldadura láser en todas las piezas. Acabado negro mate.

Temperatura máxima permitida 600ºC.

DATA SHEET

Smoke evacuation pipes for wood stoves, for indoor use.

Interior/exterior enamelled steel at 850ºC.

Invisible male-female union system with reduced male, no clamp required.

Diameters: 120-125-130-150-180-200-250-300 mm.

Steel thickness 0.8 mm + 0.2 mm enamel.

Laser welding on all parts. Matt black finish.

Maximum allowed temperature 600ºC.

FICHE TECHNIQUE

Conduits d'évacuation de fumées pour poêles à bois, pour usage intérieur.

Acier émaillé intérieur/extérieur à 850ºC.

Système d'union mâle-femelle invisible avec mâle réduit, sans besoin de collier.

Diamètres : 120-125-130-150-180-200-250-300 mm.

Épaisseur d'acier 0,8 mm + émail 0,2 mm.

Soudure laser sur toutes les pièces. Finition noire mate.


Température maximale autorisée 600ºC.

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION


T600-N1-D-V2-L80080-G800M
DOP nº 5



EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055
0476 / 19

ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000mm

linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm


ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**TVM120**		1000	6
125	**TVM125**		1000	6
130	**TVM130**		1000	6
150	**TVM150**		1000	4
180	**TVM180**		1000	2
200	**TVM200**		1000	2
250	**TVM250**		1000	2
300	**TVM300**		1000	1
350	**TVM350**		1000	1



Módulo recto 500mm

linear element 500 mm / elément droit 500 mm


ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**TVM12050**		500	4
125	**TVM12550**		500	4
130	**TVM13050**		500	4
150	**TVM15050**		500	4
180	**TVM18050**		500	4
200	**TVM20050**		500	4



Módulo recto 250mm

linear element 250 mm / elément droit 250 mm


ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**TVM12025**		250	4
125	**TVM12525**		250	4
130	**TVM13025**		250	4
150	**TVM15025**		250	4
180	**TVM18025**		250	4
200	**TVM20025**		250	1



Módulo recto 1000mm con inspección

Linear element 1000 mm with inspection /
Elément droit 1000 mm avec trappe de visite


ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**TVM120R**		1000	6
125	**TVM125R**		1000	6
130	**TVM130R**		1000	6
150	**TVM150R**		1000	4
180	**TVM180R**		1000	2
200	**TVM200R**		1000	2



Módulo inicio anticondensación

Anti-condensation start module /
Module de démarrage anti-condensation

ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**ANTIVM120**		142	1
125	**ANTIVM125**		142	1
130	**ANTIVM130**		142	1
150	**ANTIVM150**		142	1
180	**ANTIVM180**		142	1
200	**ANTIVM200**		142	1
250	**ANTIVM250**		142	1
300	**ANTIVM300**		142	1






Módulo extensible 330mm

330 mm telescopic element / Elément télescopique 330 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**DEVM120**		330	6
125	**DEVM125**		330	6
130	**DEVM130**		330	5
150	**DEVM150**		330	4
180	**DEVM180**		330	1
200	**DEVM200**		330	1






Ampliación

Increaser / Augmentation

ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
120 - 150	**AVME120150**		120	150	140	1
125 - 150	**AVME125150**		125	150	140	1
130 - 150	**AVME130150**		130	150	240	1
150 - 180	**AVME150180**		150	180	255	1
150 - 200	**AVME150200**		150	200	140	1
180 - 200	**AVME180200**		180	200	245	1






Codo a 45º NEW

45º elbow / Coude 45º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	**CVMS12045**		199	76	4
125	**CVMS12545**		203	76	4
130	**CVMS13045**		205	77	4
150	**CVMS15045**		212	80	4
180	**CVMS18045**		212	82	2
200	**CVMS20045**		230	92	2
250	**CVMS25045**		241	93	1
300	**CVMS30045**		270	110	1
350	**CVMS35045**		295	125	1






Codo a 45º con inspección NEW

45º elbow with inspection /
Coude 45º avéc trappe de visite

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	**CVMS12045R**		290	77	4
125	**CVMS12545R**		292	78	4
130	**CVMS13045R**		293	78	4
150	**CVMS15045R**		294	80	4
180	**CVMS18045R**		305	84	1
200	**CVMS20045R**		312	87	1






Codo a 90º NEW

90º elbow / Coude 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	**CVMS12090**		190	179	4
125	**CVMS12590**		200	183	4
130	**CVMS13090**		199	184	4
150	**CVMS15090**		214	198	4
180	**CVMS18090**		235	213	2
200	**CVMS20090**		245	223	1
250	**CVMS25090**		293	277	1






Codo a 90º con inspección NEW

90º elbow with inspection / Coude 90º avéc trappe de visite

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	**CVMS12090R**		190	179	4
125	**CVMS12590R**		200	183	4
130	**CVMS13090R**		199	184	4
150	**CVMS15090R**		214	198	4
180	**CVMS18090R**		235	213	2
200	**CVMS20090R**		245	223	1






Codo a 45º con desviación NEW

Offset 45º / 45º Coude avec dévoiement

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	**CVMS12045D**		425	99	4
125	**CVMS12545D**		427	99	4
130	**CVMS13045D**		429	99	4
150	**CVMS15045D**		437	99	4
180	**CVMS18045D**		450	99	2
200	**CVMS20045D**		458	99	2






Codo a 45º con desviación extensible NEW

Offset adjustable 45º /
45º Télescopique coude avec dévoiement


ø	Referencia	€/Ud	A	B	
120	**CVMS12045DE**		455	99	4
125	**CVMS12545DE**		457	99	4
130	**CVMS13045DE**		459	99	4
150	**CVMS15045DE**		467	99	4
180	**CVMS18045DE**		480	99	2
200	**CVMS20045DE**		488	99	2



Te a 90º

90º T pipe fitting / Raccord á T 90º


ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
120	**TEVM12090**		302	165	155	3
125	**TEVM12590**		321	165	165	3
130	**TEVM13090**		332	170	170	3
150	**TEVM15090**		335	175	170	2
180	**TEVM18090**		390	190	200	2
200	**TEVM20090**		400	205	205	2



Te a 135º NEW

135º T pipe fitting / Raccord á T 135º


ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
120	**TEVM12045**		333	176	67	3
125	**TEVM12545**		333	176	68	3
130	**TEVM13045**		333	176	70	3
150	**TEVM15045**		360	190	71	2
180	**TEVM18045**		420	234	85	2
200	**TEVM20045**		450	248	96	2



Colector

Cap / Tampon

ø	Referencia	€/Ud	A	
120	**TAVM120**		60	1
125	**TAVM125**		60	1
130	**TAVM130**		60	1
150	**TAVM150**		60	1
180	**TAVM180**		60	1
200	**TAVM200**		60	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage

ø	Referencia	€/Ud	L	
150	**ETIRO150**		95	1




Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux

ø	Referencia	€/Ud	A	
120-125	**ABVMA120**		120	1
130	**ABVMA130**		130	1
150	**ABVMA150**		125	1
180	**ABVMA180**		160	1
200	**ABVMA200**		160	1
250	**ABVMA250**		195	1
300	**ABVMA300**		200	1

* Lacado anticalórico 300º






⚠ Colocación mínima a 150 cm de la salida de humos.

Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mále-mále

ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**MVM120**		130	1
125	**MVM125**		130	1
130	**MVM130**		130	1
150	**MVM150**		130	1
180	**MVM180**		130	1
200	**MVM200**		130	1






Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle

ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**MVMH120**		140	1
125	**MVMH125**		140	1
130	**MVMH130**		140	1
150	**MVMH150**		140	1
180	**MVMH180**		140	1
200	**MVMH200**		140	1






Plafón

Ring / Rosace


ø	Referencia	€/Ud	øA	
120	**PM120**		193	10
125	**PM125**		190	10
130	**PM130**		192	10
150	**PM150**		220	10
180	**PM180**		250	10
200	**PM200**		285	10
250	**PM250**		330	10



Embellecedor plano NEW

Round finishing plate / Plaque ronde de finition


ø	Referencia	€/Ud	
120	**PPV120**		1
125	**PPV125**		1
130	**PPV130**		1
150	**PPV150**		1
180	**PPV180**		1
200	**PPV200**		1



Embellecedor plano 45º NEW

45º Round finishing plate / Plaque ronde de finition 45º


ø	Referencia	€/Ud	
120	**PPV12045**		1
125	**PPV12545**		1
130	**PPV13045**		1
150	**PPV15045**		1
180	**PPV18045**		1
200	**PPV20045**		1



Embellecedor telescópico techo NEW

Telescopic ceilling pipe-fitting with ring /
Raccord tèlescopique pour plafon avec rosace

ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**RTP120**		333	1
125	**RTP125**		333	1
130	**RTP130**		333	1
150	**RTP150**		333	1
180	**RTP180**		333	1
200	**RTP200**		333	1




Terminal chino

Rain cowl / Chapeau chinois

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
120	**SVM120**		220	250	1
125	**SVM125**		220	250	1
130	**SVM130**		235	255	1
150	**SVM150**		230	300	1
180	**SVM180**		300	330	1
200	**SVM200**		330	380	1
250	**SVM250**		350	440	1
300	**SVM300**		380	490	1

* Lacado




⚠ Aconsejable distancia mínima 5m de la salida de humos

Terminal antirrevocante

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
120	**AVM120**		260	225	1
125	**AVM125**		255	245	1
130	**AVM130**		250	255	1
150	**AVM150**		305	270	1
180	**AVM180**		300	300	1
200	**AVM200**		310	335	1
250	**AVM250**		350	380	1
300	**AVM300**		430	450	1

* Lacado




⚠ Aconsejable distancia mínima 5m de la salida de humos

Adaptador EXOLEÑA-EXOBLACK DW *NEW*

EXOLEÑA-EXOBLACK DW Adaptor /
Adaptateur EXOLEÑA-EXOBLACK DW

ø	Referencia	€/Ud	L	
150	**EXACMV150150**		175	1
200	**EXACMV200200**		175	1


* Lacado



Adaptador EXOLEÑA-EXOINOX DW *NEW*

EXOLEÑA-EXOINOX DW Adaptor /
Adaptateur EXOLEÑA-EXOINOX DW

ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**ADSPDP120**		175	1
125	**ADSPDP125**		175	1
130	**ADSPDP130**		175	1
150	**ADSPDP150**		175	1
180	**ADSPDP180**		175	1
200	**ADSPDP200**		175	1
250	**ADSPDP250**		175	1
300	**ADSPDP300**		175	1




Spray reparador

Repair spray / Spray de réparation

Referencia	€/Ud	
SPSENOTHERM		1





CONDUCTOS DE EVACUACIÓN

LEÑA

EXOLEÑA

FICHA TÉCNICA

Conductos de evacuación de humos para estufas de leña, para uso interior.

Acero esmaltado interior/exterior a 850ºC.

Diámetros: 100-110-120-150-175-200 mm.

Espesor acero 0´5/0´6/0´8 mm + 0'2mm de esmalte

Soldadura láser en todas las piezas.

Acabado negro brillo.

Temperatura máxima permitida 600ºC.

DATA SHEET

Smoke evacuation pipes for wood stoves, for indoor use.

Interior/exterior enamelled steel at 850ºC.

Diameters: 100-110-120-150-175-200 mm.

Steel thickness 0.5/0.6/0.8 mm + 0.2 mm of enamel

Laser welding on all parts.

Gloss black finish.

Maximum allowed temperature 600ºC.

FICHE TECHNIQUE

Conduits d'évacuation de fumées pour poêles à bois, pour usage intérieur.

Acier émaillé intéri eur/extérieur à 850ºC.

Diamètres : 100-110-120-150-175-200 mm.

Épaisseur d'acier 0,5/0,6/0,8 mm + 0,2 mm d'émail.

Soudure laser sur toutes les pièces.

Finition noire brillante.

Température maximale autorisée 600ºC.

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION

T600-N1-D-V2-L80050-G800M
T600-N1-D-V2-L80060-G800M
T600-N1-D-V2-L80080-G800M
DOP nº 3



EN 1856-2:2009
Nº 0476 - CPR - 8055

0476 / 17

ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000mm

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**TV100**		1000	6
110	**TV110**		1000	6
120	**TV120**		1000	6
150	**TV150**		1000	4
175	**TV175**		1000	2
200	**TV200**		1000	2



Módulo recto 1000mm con regulador

Linear element 1000 mm with damper /
Elément droit 1000 mm avec cle 1000 mm


ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**TV100L**		1000	6
110	**TV110L**		1000	6
120	**TV120L**		1000	6
150	**TV150L**		1000	4



Módulo extensible 330mm

330 mm telescopic element / Elément télescopique 330 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
120	**DEV120**		330	6
150	**DEV150**		330	4
200	**DEV200**		330	1




Modulo inicio anticondensación

Anti-condensation start module / Module de démarrage anti-condensation

	ø	Referencia	€/Ud	L	
	100	**ANTIV100**		142	1
	110	**ANTIV110**		142	1
*	120	**ANTIVM120**		142	1
*	150	**ANTIVM150**		142	1
	175	**ANTIV175**		142	1
*	200	**ANTIVM200**		142	1


* Acabado mate



Codo a 45º

45º elbow / Coude 45º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	**CVS15045**		212	80	4
175	**CVS17545**		210	81	2
200	**CVS20045**		230	92	2






Codo a 90º

90º elbow / Coude 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	**CVS15090**		214	198	4
175	**CVS17590**		230	211	2
200	**CVS20090**		245	223	2






Codo rizado a 45º

45º curly elbow / Coude bouclé 45º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
100	**CV10045**		180	75	4
110	**CV11045**		190	75	4
120	**CV12045**		200	80	4
150	**CV15045**		245	95	4






Codo rizado a 90º

90º curly elbow / Coude bouclé 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
100	**CV10090**		170	180	4
110	**CV11090**		185	185	4
120	**CV12090**		180	200	4
150	**CV15090**		215	215	4






Te a 90º

90º T pipe fitting / Raccord á T 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
100	**TEV10090**		300	155	150	4
110	**TEV11090**		310	150	150	4
120	**TEV12090**		300	160	150	3
150	**TEV15090**		335	180	180	2
175	**TEV17590**		380	190	190	2
200	**TEV20090**		400	205	200	2



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


ø	Referencia	€/Ud	L	
150	**ETIRO150**		95	1



Colector

Blind cap / Tampon


ø	Referencia	€/Ud	A	
100	**TAV100**		60	1
110	**TAV110**		60	1
120	**TAV120**		60	1
150	**TAV150**		60	1
175	**TAV175**		60	1
200	**TAV200**		60	1



Ampliación

Increaser / Augmentation


ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
100 - 110	**AVE100110**		100	110	140	1
100 - 120	**AVE100120**		100	120	140	1
110 - 120	**AVE110120**		110	120	160	1
120 - 125	**AVE120125**		120	125	160	1
120 - 150	**AVE120150**		120	150	140	1
150 - 175	**AVE150175**		150	175	130	1
150 - 200	**AVE150200**		150	200	140	1
175 - 200	**AVE175200**		175	200	150	1



Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mále-mále


ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**MV100**		140	1
110	**MV110**		140	1
120	**MV120**		140	1
150	**MV150**		140	1
175	**MV175**		140	1
200	**MV200**		140	1



Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle

ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**MVH100**		140	1
110	**MVH110**		140	1
120	**MVH120**		140	1
150	**MVH150**		140	1
175	**MVH175**		140	1
200	**MVH200**		140	1




Plafón

Ring / Rosace

ø	Referencia	€/Ud	øA	
100	**PM100**		190	10
110	**PV110**		190	10
120	**PM120**		193	10
150	**PM150**		220	10
175	**PV175**		230	10
200	**PM200**		285	10

* Lacado negro mate




Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux

ø	Referencia	€/Ud	A	
100	**ABVMA100**		90	1
110	**ABVMA110**		90	1
120-125	**ABVMA120**		120	1
150	**ABVMA150**		125	1
175-180	**ABVMA180**		160	1
200	**ABVMA200**		160	1

* Lacado mate anticalórico 300º




⚠ Distancia mínima 150cm de la salida de humos

Soporte M-8

M8 Support pipe clip /
Collier soutien tuyaux M8

ø	Referencia	€/Ud	
100	**ABVM8100**		1
110	**ABVM8110**		1
120-125	**ABVM8120**		1
150	**ABVM8150**		1
175-180	**ABVM8180**		1
200	**ABVM8200**		1

* Lacado mate anticalórico 300º




⚠ Distancia mínima 150cm de la salida de humos

Adaptador EXOLEÑA-EXOINOX DW *NEW*

EXOLEÑA-EXOINOX DW Adaptor /
Adaptateur EXOLEÑA-EXOINOX DW

ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**ADSPDP100**		175	1
120	**ADSPDP120**		175	1
150	**ADSPDP150**		175	1
175	**ADSPDP175**		175	1
200	**ADSPDP200**		175	1




Terminal chino

Rain cowl / Chapeau chinois

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
100	**SVM100**		200	200	1
110	**SVM110**		200	230	1
120	**SVM120**		220	250	1
150	**SVM150**		230	300	1
175	**SVM175**		270	325	1
200	**SVM200**		330	380	1

* Lacado negro mate




⚠ Aconsejable distancia mínima 5m de la salida de humos

Terminal antirrevocante

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
100	**AVM100**		255	200	1
110	**AVM110**		255	220	1
120	**AVM120**		260	225	1
150	**AVM150**		305	270	1
175	**AVM175**		300	300	1
200	**AVM200**		310	335	1

* Lacado negro mate




⚠ Aconsejable distancia mínima 5m de la salida de humos

Terminal extractor


Aeolian cowl / Chapeau éolien

ø	Referencia	€/Ud	A	ø B	
120	**EV120**		350	210	1
150	**EV150**		350	230	1
200	**EV200**		370	270	1

* Lacado negro mate



⚠ Aconsejable distancia mínima 5m de la salida de humos



CONDUCTOS DE EVACUACIÓN

PELLET

EXOPELLET

FICHA TÉCNICA

Conductos de evacuación de humos para estufas y calderas de pellet, para uso interior.

Acero esmaltado interior/exterior a 850ºC.

Diámetros: 80-100 mm.

Espesor acero 0'6 mm + 0'2 mm de esmalte.

Soldadura láser en todas las piezas.

Acabado negro mate.

Temperatura máxima permitida 200ºC con junta de silicona (incluida).

DATA SHEET

Smoke evacuation pipes for pellet stoves and boilers, for indoor use.

Interior/exterior enamelled steel at 850ºC.

Diameters: 80-100 mm.

Steel thickness 0.6 mm + 0.2 mm enamel.

Laser welding on all parts.

Matt black finish.

Maximum temperature allowed 200º C with silicone gasket (included).

FICHE TECHNIQUE

Conduits d'évacuation de fumées pour poêles et chaudières à granulés, à usage intérieur.

Acier émaillé intérieur/extérieur à 850ºC.

Diamètres : 80-100 mm.

Épaisseur d'acier 0,6 mm + émail 0,2 mm.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Finition noire mat.

Température maximale autorisée 200º C avec joint en silicone (inclus).

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION

T200-P1-W-V2-L80080-O60 M
DOP nº 1

Con juntas elastometricas/
With elastomeric seals
Avec des joints élastomères

T600-N1-D-V2-L80080-G500 M
DOP nº 1

Sin juntas elastometricas/
Without elastomeric seals
Sans des joints élastomères



EN 1856-2:2009
N° 0476 - CPR - 8055
0476 / 17

ESQUEMA DE MONTAJE

Assembly scheme


Schéma de montage



Módulo recto 1000mm

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVT080**		1000	4
100	**PVT100**		1000	4






Módulo recto 500mm

Linear element 500 mm / elément droit 500 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVT08050**		500	4
100	**PVT10050**		500	4






Módulo recto 250mm

Linear element 250 mm / elément droit 250 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVT08025**		250	4
100	**PVT10025**		250	4






Módulo extensible 940 mm

940 mm telescopic element /
Elément télescopique 940 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVTL080**		570 - 940	1
100	**PVTL100**		570 - 940	1






Módulo extensible 540 mm

540 mm telescopic element /
Elément télescopique 540 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVTL08050**		390 - 540	1
100	**PVTL10050**		390 - 540	1






Ampliación

Increaser/ Augmentation

ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
80 - 100	**PVA080100**		80	100	155	4






Reducción

Reducer / Réduction

ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
80 - 100	**PVR100080**		100	80	152	4






Codo a 30º

30º elbow / Coude 30º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**PVC08030**		173	46	4
100	**PVC10030**		169	45	4






Codo a 45º

45º elbow / Coude 45º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**PVC08045**		167	69	4
100	**PVC10045**		168	70	4






Codo a 90º

90º elbow / Coude 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**PVC08090**		151	151	4
100	**PVC10090**		161	161	4






Codo a 90º con inspección

90º elbow with inspection /
Coude 90º avéc trappe de visite

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**PVC080R**		151	151	4
100	**PVC100R**		161	161	4






Te a 90º con colector

90º T pipe fitting with cap /
Raccord á T 90º tampon

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	D	
80	**PVTE08090T**		180	115	80	40	3
100	**PVTE10090T**		245	120	125	60	3






Te a 90º con injerto 80 mm

90º Reduced T pipe fitting Ø80 female /
Raccord T 90º Ø80 femelle

ø	Referencia	€/Ud	ø2	A	B	C	
100	**PVTE10008090**		80	245	120	117	3






Te a 135º con colector NEW

135º T pipe fitting with cap /
Raccord á T 135º tampon

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	D	
80	**PVTE08045T**		250	135	30	40	3
100	**PVTE10045T**		300	165	40	60	3





Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**ETIRO080**		95	1



Colector

Cap / Tampon

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVTA080**		40	1
100	**PVTA100**		60	1






Colector silicona

Silicon plug / Bouchon silicone

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVTA080S**		45	1






Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mále-mále

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVM080**		105	8
100	**PVM100**		103	4






Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVMH080**		136	8
100	**PVMH100**		136	4





Junta de silicona

Silicon gasket / Joint silicone


ø	Referencia	€/Ud	
80	**PVJS080**		1
100	**PVJS100**		1



Plafón

Ring / Rosace


ø	Referencia	€/Ud	øA	
80	**PM080**		152	10
100	**PM100**		190	10




Embellecedor plano a 45º NEW

45º Round finishing plate
/ Plaque ronde de finition 45º

ø	Referencia	€/Ud	
80	**PPV08045**		1
100	**PPV10045**		1






Rosetón de silicona

Silicon rosette / Rosette silicone


ø	Referencia	€/Ud	
80	**PVJSROSET080**		10
100	**PVJSROSET100**		10



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


ø	Referencia	€/Ud	A	
80	**ABVMA080**		85	1
100	**ABVMA100**		90	1



Soporte M-8

M8 Support pipe clip / Collier soutien tuyaux M8

ø	Referencia	€/Ud	
80	**ABVM8080**		1
100	**ABVM8100**		1




Abrazadera de unión

Lockin clamp / Bride de securité

ø	Referencia	€/Ud	
80	**ABVU080**		1
100	**ABVU100**		1

* Lacado




Terminal chino

Rain cowl / Chapeau chinois

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	**PVTERC080**		180	183	1
100	**PVTERC100**		190	205	1


* Lacado



Terminal antirrevocante

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	**PVTERA080**		270	183	1
100	**PVTERA100**		260	202	1






Terminal antilluvia horizontal

Horizontal anti-rain terminal /
Terminal de pluie horizontal

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	**PVTERHA080**		195	1	1
100	**PVTERHA100**		195	1	1






Terminal descarga horizontal

Discharge grate terminal / Terminal de dégagement

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PVTERD080**		145	1
100	**PVTERD100**		145	1






Adaptador simple-doble NEW

Single-double wall adaptor /
Adaptateur simple-doble paroi

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXACM080080316**		170	1
100	**EXACM100100316**		170	1






Adaptador EXOPELLET - EXOBLACK DW NEW

EXOPELLET-EXOBLACK DW Adaptor /
Adaptateur EXOPELLET-EXOBLACK DW

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXACMV080080**		170	1






Embellecedor telescópico techo NEW

Telescopic ceilling pipe-fitting with ring /
Raccord tèlescopique pour plafon avec rosace

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**RTP080**		590-720	1
100	**RTP100**		590-720	1





Spray reparador

Repair spray / Spray de réparation

Referencia	€/Ud	
SPSENOTHERM		1





CONDUCTOS DE EVACUACIÓN

PELLET

EXOPELLET INOX

FICHA TÉCNICA

Conductos de evacuación de humos para estufas y calderas de pellet, para uso interior.

Acero inoxidable AISI 316L en espesor 0'4 mm

Diámetros: 80-100 mm.

Soldadura láser en todas las piezas.

Temperatura máxima permitida 200ºC con junta de silicona (incluida).

DATA SHEET

Smoke evacuation pipes for pellet stoves and boilers, for indoor use.

AISI 316L stainless steel in thickness 0.4 mm.

Diameters: 80-100 mm.

Laser welding on all parts.

Maximum temperature allowed 200º C with silicone gasket (included).

FICHE TECHNIQUE

Conduits d'évacuation de fumées pour poêles et chaudières à granulés, à usage intérieur.

Acier inoxydable AISI 316L en épaisseur 0,4 mm.

Diamètres : 80-100 mm.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Température maximale autorisée 200º C avec joint en silicone (inclus).

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION


T200-P1-W-V2-L50040-O60 M
DOP nº 2



EN 1856-2:2009
Nº 0476 - CPR - 8055
0476 / 17

ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000mm

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PIT080**		1000	4
100	**PIT100**		1000	4



Módulo recto 500mm

Linear element 500 mm / elément droit 500 mm


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PIT08050**		500	4
100	**PIT10050**		500	4



Módulo recto 250mm

Linear element 250 mm / elément droit 250 mm


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PIT08025**		250	4
100	**PIT10025**		250	4



Modulo extensible

Telescopic element / Elément télescopique


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PITL08050**		390 - 540	1
80	**PITL080**		570 - 940	1
100	**PITL10050**		390 - 540	1
100	**PITL100**		570 - 940	1



Codo a 45º

45º elbow / Coude 45º


ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**PIC08045**		160	68	4
100	**PIC10045**		163	70	4



Codo a 90º

90º elbow / Coude 90º


ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**PIC08090**		125	125	4
100	**PIC10090**		145	135	4



Te a 90º con colector

90º T pipe fitting wit cap / Raccord á T 90º tampon


ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	D	
80	**PITE08090T**		180	115	80	40	3
100	**PITE10090T**		245	120	125	60	3



Colector

Cap / Tampon


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PITA080**		40	1
100	**PITA100**		60	1



Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mále-mále

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PIM080**		105	8
100	**PIM100**		103	4






Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PIMH080**		136	8
100	**PIMH100**		136	4






Ampliación

Increaser/ Augmentation

ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
80 - 100	**PIA080100**		80	100	155	4







Plafón

Ring / Rosace

ø	Referencia	€/Ud	øA	
80	**PI080**		152	10
100	**PI100**		190	10








Rosetón de silicona

Silicon rosette / Rosette silicone

ø	Referencia	€/Ud	
80	**ROSB080**		10
100	**ROSB100**		10







Junta de silicona

Silicon gasket / Joint silicone


ø	Referencia	€/Ud	
80	**PVJS080**		1
100	**PVJS100**		1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


ø	Referencia	€/Ud	A	
80	**ABIMA080**		85	1
100	**ABIMA100**		90	1



Soporte M-8

M8 Support pipe clip / Collier soutien tuyaux M8


ø	Referencia	€/Ud	
80	**ABIM8080**		1
100	**ABIM8100**		1



Abrazadera de unión

Lockin clamp / Bride de securité


ø	Referencia	€/Ud	
80	**ABIU080**		1
100	**ABIU100**		1



Terminal antirrevocante

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement


ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	**PITERA080**		270	183	1
100	**PITERA100**		260	202	1



Terminal antilluvia horizontal

Horizontal anti-rain terminal /
Terminal de pluie horizontal

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	**PITERHA080**		195	1	1
100	**PITERHA100**		195	1	1






Terminal descarga horizontal

Discharge grate terminal / Terminal de dégagement

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**PITERD080**		145	1
100	**PITERD100**		145	1





Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**ETIRO080**		95	1



Adaptador simple-doble NEW

Single-double wall adaptor /
Adaptateur simple-doble paroi

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXACM080080316**		170	1
100	**EXACM100100316**		170	1






Collarín antilluvia

Collar / Collerete de solin

ø	Referencia	€/Ud	L	øA	
80	**COA080**		150	200	1
100	**COA100**		150	220	1






Cubreaguas plomo 5º-30º

5º-30º lead flashing / Solin plomb 5º-30º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**CUI08030**		600	150	1
100	**CUI10030**		600	200	1






Cubreaguas plomo 30º-45º

30º-45º lead flashing / Solin plomb 30º-45º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**CUI08045**		600	220	1
100	**CUI10045**		600	250	1







SISTEMAS DE CHIMENEAS



EXOINOX SW

FICHA TÉCNICA

Sistema de chimeneas simple pared en acero inoxidable.

AISI 316L
Diámetros: 125-150-180-200-250-300 mm.
Espesor de 0'4 mm.

Soldadura láser en todas las piezas.

Temperatura máxima permitida:
200º C con junta de silicona (no incluida).

600º C sin junta de silicona

DATA SHEET

Single wall chimney system in stainless steel.

AISI 316L
Diameters: 125-150-180-200-250-300 mm.
0.4 mm thickness.

Laser welding on all parts.

Maximum temperature allowed: 200º C with silicone gasket (not included).

600º C without silicone gasket.

FICHE TECHNIQUE

Système de cheminée simple paroi en acier inoxydable.

AISI 316L
Diamètres: 125-150-180-200-250-300 mm.
Épaisseur 0,4 mm.

Soudure laser sur toutes les pièces.

Température maximale autorisée: 200º C avec joint en silicone (non inclus).

600º C sans joint en silicone.

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION


T600-N1-D-V2-L50040-G600M
DOP nº 4



EN 1856-2:2009
Nº 0476 - CPR - 8055
0476 / 17

ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000mm

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm


EXOINOX SW 316L				
ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**TI125316**		1000	
150	**TI150316**		1000	6
180	**TI180316**		1000	4
200	**TI200316**		1000	4
250	**TI250316**		1000	2
300	**TI300316**		1000	1



Módulo recto 500mm

Linear element 500 mm / elément droit 500 mm


EXOINOX SW 316L				
ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**TI12550316**		500	6
150	**TI15050316**		500	4
180	**TI18050316**		500	2
200	**TI20050316**		500	2
250	**TI25050316**		500	2
300	**TI30050316**		500	1



Codo a 30º

30º elbow / Coude 30º


EXOINOX SW 316L					
ø	Referencia	€/Ud	A	B	
125	**CIS12530316**		175	40	4
150	**CIS15030316**		190	45	4
180	**CIS18030316**		185	50	2
200	**CIS20030316**		205	40	2
250	**CIS25030316**		200	45	1
300	**CIS30030316**		225	60	1



Codo a 45º

45º elbow / Coude 45º


EXOINOX SW 316L					
ø	Referencia	€/Ud	A	B	
125	**CIS12545316**		180	65	4
150	**CIS15045316**		190	75	4
180	**CIS18045316**		195	75	2
200	**CIS20045316**		220	65	2
250	**CIS25045316**		225	85	1
300	**CIS30045316**		250	95	1



Codo a 90º

90º elbow / Coude 90º


EXOINOX SW 316L					
ø	Referencia	€/Ud	A	B	
125	**CIS12590316**		155	150	4
150	**CIS15090316**		175	175	4
180	**CIS18090316**		180	175	2
200	**CIS20090316**		205	205	1
250	**CIS25090316**		235	230	1
300	**CIS30090316**		265	275	1



Te a 90º

90º T pipe fitting / Raccord á T 90º


EXOINOX SW 316L						
ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
125	**TEI12590316**		255	135	135	1
150	**TEI15090316**		330	175	160	1
180	**TEI18090316**		375	185	190	1
200	**TEI20090316**		400	210	200	1
250	**TEI25090316**		422	200	205	1
300	**TEI30090316**		480	230	235	1



Colector

Cap / Tampon


EXOINOX SW 316L				
ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**TAI125316**		65	1
150	**TAI150316**		65	1
180	**TAI180316**		65	1
200	**TAI200316**		65	1
250	**TAI250316**		65	1
300	**TAI300316**		65	1



Colector con desagüe

Blind cap with drain / Tampon avec drain

EXOINOX SW 316L				
ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**TAIR125316**		65	1
150	**TAIR150316**		65	1
180	**TAIR180316**		65	1
200	**TAIR200316**		65	1
250	**TAIR250316**		65	1
300	**TAIR300316**		65	1



Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


ø	Referencia	€/Ud	L	
150	**ETIRO150**		95	1



Reducción

Reducer / Réduction


EXOINOX SW 316L						
ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
150 - 125	**RI150125316**		150	120	195	1
180 - 150	**RI180150316**		180	150	200	1
200 - 150	**RI200150316**		200	150	235	1
200 - 180	**RI200180316**		200	180	195	1
250 - 200	**RI250200316**		250	200	250	1
300 - 200	**RI300200316**		300	200	300	1
300 - 250	**RI300250316**		300	250	225	1



Ampliación

Increaser / Augmentation

EXOINOX SW 316L						
ø	Referencia	€/Ud	ø M	ø H	L	
125-150	**AIE125150316**		125	150	220	1
150 - 180	**AIE150180316**		150	180	200	1
150 - 200	**AIE150200316**		150	200	230	1
180 - 200	**AIE180200316**		180	200	186	1
200 - 250	**AIE200250316**		200	250	225	1
200 - 300	**AIE200300316**		200	300	295	1
250 - 300	**AIE250300316**		250	300	250	1






Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mále-mále

EXOINOX SW 316L				
ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**MI125316**		105	1
150	**MI150316**		105	1
180	**MI180316**		105	1
200	**MI200316**		105	1
250	**MI250316**		105	1
300	**MI300316**		105	1






Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle

EXOINOX SW 316L				
ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**MIH125316**		138	1
150	**MIH150316**		138	1
180	**MIH180316**		138	1
200	**MIH200316**		138	1
250	**MIH250316**		138	1
300	**MIH300316**		138	1






Embellecedor plano

Round finishing plate / Plaque ronde de finition


EXOINOX SW 304			
ø	Referencia	€/Ud	
125	**PPI125**		1
150	**PPI150**		1
180	**PPI180**		1
200	**PPI200**		1
230	**PPI230**		1
250	**PPI250**		1
300	**PPI300**		1



Embellecedor plano a 45º *NEW*

45º Round finishing plate / Plaque ronde de finition 45º


EXOINOX SW 304			
ø	Referencia	€/Ud	
125	**PPI12545**		1
150	**PPI15045**		1
180	**PPI18045**		1
200	**PPI20045**		1
250	**PPI25045**		1
300	**PPI30045**		1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


EXOINOX SW 304				
ø	Referencia	€/Ud	A	
125	**ABIMA125**		120	1
150	**ABIMA150**		125	1
180	**ABIMA180**		160	1
200	**ABIMA200**		160	1
250	**ABIMA250**		200	1
300	**ABIMA300**		195	1



Soporte M-8

M8 Support pipe clip / Collier soutien tuyaux M8

EXOINOX SW 304			
ø	Referencia	€/Ud	
125	**ABIM8125**		1
150	**ABIM8150**		1
180	**ABIM8180**		1
200	**ABIM8200**		1
250	**ABIM8250**		1
300	**ABIM8300**		1






Abrazadera de unión

Lockin clamp / Bride de securité

EXOINOX SW 304			
ø	Referencia	€/Ud	
125	**ABIU125**		1
150	**ABIU150**		1
180	**ABIU180**		1
200	**ABIU200**		1
250	**ABIU250**		1
300	**ABIU300**		1






Abrazadera de vientos

Centering clamp / Collier de centrage

EXOINOX SW 304				
ø	Referencia	€/Ud	øA	
125	**ABIV125**		157	1
150	**ABIV150**		187	1
180	**ABIV180**		217	1
200	**ABIV200**		237	1
250	**ABIV250**		287	1
300	**ABIV300**		337	1






Soporte forjado

Roof support / Support au toit

EXOINOX SW 304					
ø	Referencia	€/Ud	L	A	
125	**SFI125**		510	390	1
150	**SFI150**		550	430	1
180	**SFI180**		580	460	1
200	**SFI200**		600	480	1
250	**SFI250**		650	530	1
300	**SFI300**		700	580	1






Terminal chino

Rain cowl / Chapeau chinois

EXOINOX SW 304					
ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
125	**SI125**		220	250	1
150	**SI150**		225	300	1
180	**SI180**		290	330	1
200	**SI200**		290	380	1
250	**SI250**		340	450	1
300	**SI300**		370	520	1






Terminal antirrevocante

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

EXOINOX SW 304					
ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
125	**AI125**		255	220	1
150	**AI150**		305	270	1
180	**AI180**		300	295	1
200	**AI200**		330	330	1
250	**AI250**		335	380	1
300	**AI300**		335	450	1






Terminal extractor

Aeolian spining cowl / Chapeau éolien

EXOINOX SW 304					
ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
125	**EI125**		350	200	1
150	**EI150**		350	210	1
180	**EI180**		350	230	1
200	**EI200**		380	270	1
250	**EI250**		410	320	1
300	**EI300**		420	355	1






Collarín antilluvia

Collar / Collerete de solin

EXOINOX SW 304					
ø	Referencia	€/Ud	L	øA	
120	**COA120**		150	250	1
150	**COA150**		145	275	1
180	**COA180**		140	315	1
200	**COA200**		145	335	1
250	**COA250**		145	385	1
300	**COA300**		145	435	1






Cubreaguas plomo de 5º/30º

5º/30º lead flashing / Solin plomb 5º/30º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
130	**CUI13030**		600	175	1
150	**CUI15030**		600	190	1
180	**CUI18030**		800	235	1
200	**CUI20030**		800	235	1
250	**CUI25030**		800	255	1
300	**CUI30030**		1000	300	1






Cubreaguas plomo de 30º/45º

30º/45º lead flashing / Solin plomb 30º/45º


ø	Referencia	€/Ud	L	A	
130	**CUI13045**		800	270	1
150	**CUI15045**		830	285	1
180	**CUI18045**		800	310	1
200	**CUI20045**		800	325	1
250	**CUI25045**		1000	375	1
300	**CUI30045**		1000	405	1



Adaptador simple-doble NEW

Single-double wall adaptor /
Adaptateur simple-doble paroi

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXACM125125316**		175	1
150	**EXACM150150316**		175	1
180	**EXACM180180316**		175	1
200	**EXACM200200316**		175	1
250	**EXACM250250316**		175	1
300	**EXACM300300316**		175	1



EXOBLACK DW

FICHA TÉCNICA

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, fabricado sin puente térmico.

Acero inoxidable lacado R.A.L. 9005 TXT NEGRO MATE.

Diámetros: 80-150-200 mm.

Pared interior: acero inoxidable AISI 316L espesor 0,4 mm.
Pared exterior: acero inoxidable AISI 304 espesor 0´5 mm.
Aislamiento: lana de roca; densidad 90 kg/m3 y 25 mm. de espesor.

Soldadura láser en todas las piezas.

Sistema de unión macho-hembra con abrazadera incluida en todas las piezas.

Temperatura máxima permitida 600ºC.

DATA SHEET

Double wall pipe for modular chimney, manufactured without thermal bridge.

Lacquered stainless steel R.A.L. 9005 TXT BLACK MATT.

Diameters: 80-150-200 mm.

Interior wall: AISI 316L stainless steel, thickness 0.4 mm.
Exterior wall: AISI 304 stainless steel, thickness 0.5 mm.
Insulation: rock wool; density 90 kg/m3 and 25mm. thickness.

Laser welded on all parts.

Male-female union system with clamp included in all pieces.

Maximum allowed temperature 600ºC.

FICHE TECHNIQUE

Conduit isolé à double paroi pour cheminée modulaire, fabriqué sans pont thermique.

Acier inoxydable laqué R.A.L. 9005 TXT NOIR MAT.

Diamètres: 80-150-200 mm.

Paroi intérieure : acier inoxydable AISI 316L, épaisseur 0,4 m m.
Paroi extérieure : acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,5 mm.
Isolation: laine de roche; densité 90 kg/m3 et 25 mm.d'épaisseur.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Système d'union mâle-femelle avec collier inclus dans toutes les pièces.

Température maximale autorisée 600ºC.

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION

T600-N1-W-V2-L50040-G60
T600-N1-W-V2-L50050-G60
DOP nº 8



kiwa Approved FPC SCANNED

CE 0476 / 19

EN 1856-1:2009
Nº 0476 - CPR - 5704

ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000mm NEW

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXMRV080**		1000	1
150	**EXMRV150**		1000	1
200	**EXMRV200**		1000	1






Módulo recto 500mm NEW

Linear element 500 mm / elément droit 500 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXMRV08050**		500	1
150	**EXMRV15050**		500	1
200	**EXMRV20050**		500	1






Codo a 45º NEW

45º elbow / Coude 45º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**EXCMV08045**		175	85	1
150	**EXCMV15045**		210	85	1
200	**EXCMV20045**		235	100	1






Codo a 90º NEW

90º elbow / Coude 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**EXCMV08090**		165	175	1
150	**EXCMV15090**		210	210	1
200	**EXCMV20090**		230	240	1






Te 90º NEW

90º T pipe fitting /
Raccord á T 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	**EXTMV080**		320	150	155	1
150	**EXTMV150**		495	190	250	1
200	**EXTMV200**		495	210	235	1






Te 135º NEW

135º T pipe fitting /
Raccord á T 135º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	**EXTMV08045**		350	185	300	1
150	**EXTMV15045**		380	200	290	1
200	**EXTMV20045**		420	220	320	1






Colector NEW

Cap / Tampon

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXTAMV080**		85	1
150	**EXTAMV150**		85	1
200	**EXTAMV200**		85	1





Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**ETIRO080**		95	1
150	**ETIRO150**		95	1



Embellecedor plano

Round finishing plate / Plaque ronde de finition


ø	Referencia	€/Ud	
80	**PPV130**		1
150	**PPV200**		1
200	**PPV250**		1



Embellecedor plano a 45º NEW

45º Round finishing plate / Plaque ronde de finition 45º


ø	Referencia	€/Ud	
80	**PPV13045**		1
150	**PPV20045**		1
200	**PPV25045**		1



Adaptador simple-doble NEW

Single-double wall adaptor /
Adaptateur simple-doble paroi


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXACMV080080**		175	1
150	**EXACMV150150**		175	1
200	**EXACMV200200**		175	1



Adaptador doble-simple NEW

Double-single wall adaptor /
Adaptateur doble-simple paroi


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXACMV080**		175	1
150	**EXACMV150**		175	1
200	**EXACMV200**		175	1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip/ Collier soutien tuyaux


ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**EXAPMV080**		145	50	1
150	**EXAPMV150**		190	100	1
200	**EXAPMV200**		225	135	1



Abrazadera de unión NEW

Lockin clamp / Bride de securité


ø	Referencia	€/Ud	
80	**EXAUMV080**		1
150	**EXAUMV150**		1
200	**EXAUMV200**		1



Soporte forjado

Roof support / Support au toit

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**SFI130**		580	460	1
150	**SFI200**		650	530	1
200	**SFI250**		700	580	1






Terminal antirrevocante NEW

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	**EXMAV080**		120	230	1
150	**EXMAV150**		325	315	1
200	**EXMAV200**		310	400	1






Collarín antilluvia

Collar / Collerete de solin

ø	Referencia	€/Ud	L	øA	
80	**COA130**		150	255	1
150	**COA200**		145	335	1
200	**COA250**		145	385	1






Cubreaguas plomo de 5º/30º

5º/30º lead flashing / Solin plomb 5º/30º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**CUI13030**		600	175	1
150	**CUI20030**		800	235	1
200	**CUI25030**		800	255	1






Cubreaguas plomo de 30º/45º

30º/45º lead flashing / Solin plomb 30º/45º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**CUI13045**		800	270	1
150	**CUI20045**		800	325	1
200	**CUI25045**		1000	375	1



Spray reparador

Repair spray / Spray de réparation

Referencia	€/Ud	
SPSENOTHERM		1



SISTEMAS DE CHIMENEAS



EXOINOX DW 304



FICHA TÉCNICA

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, fabricado sin puente térmico.

Para uso interior/exterior.

Acero inoxidable AISI 304.

Diámetros: 125-150-200mm.

Pared interior: acero inoxidable AISI 304 espesor 0,5 mm.

Pared exterior: acero inoxidable AISI 304 espesor 0´5 mm.

Aislamiento: lana de roca; densidad 90 kg/m3 y 25mm. de espesor.

Soldadura láser en todas las piezas.

Sistema de unión macho-hembra con abrazadera incluida en todas las piezas.

DATA SHEET

Double wall pipe for insulated modular chimney, manufactured without thermal bridge.

For indoor/outdoor use.

AISI 304 stainless steel.

Diameters: 125-150-200mm.

Interior wall: AISI 304 stainless steel, thickness 0.5 mm.

Exterior wall: AISI 304 stainless steel, thickness 0.5 mm.

Insulation: rock wool; density 90 kg/m3 and 25 mm thickness.

Laser welded on all parts.

Male-female union system with clamp included in all pieces.

FICHE TECHNIQUE

Conduit à double paroi isolée pour cheminée modulaire, fabriqué sans pont thermique.

Pour une utilisation intérieure/extérieure.

Acier inoxydable AISI 304.

Diamètres: 125-150-200mm.

Paroi intérieure: acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,5 mm.

Paroi extérieure: acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,5 mm.

Isolation: laine de roche ; densité 90 kg/m3 et 25 mm. d'épaisseur.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Système d'union mâle-femelle avec collier inclus dans toutes les pièces.

T600-N1-W-Vm-L20040-G60
T600-N1-W-Vm-L20050-G60
DOP nº 7



EN 1856-1:2009
Nº 0476 - CPR - 5704

0476 / 19

ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000mm NEW

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXMR125**		1000	1
150	**EXMR150**		1000	1
200	**EXMR200**		1000	1






Módulo recto 500mm NEW

Linear element 500 mm / elément droit 500 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXMR12550**		500	1
150	**EXMR15050**		500	1
200	**EXMR20050**		500	1






Módulo recto 250mm NEW

Linear element 250 mm / elément droit 250 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXMR12525316**		250	1
150	**EXMR15025316**		250	1
200	**EXMR20025316**		250	1






Codo a 45º NEW

45º elbow / Coude 45º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
125	**EXCM12545**		200	70	1
150	**EXCM15045**		210	85	1
200	**EXCM20045**		235	100	1






Codo a 90º NEW

90º elbow / Coude 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
125	**EXCM12590**		200	200	1
150	**EXCM15090**		210	210	1
200	**EXCM20090**		230	240	1






Te 90º NEW

90º T pipe fitting /
Raccord á T 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
125	**EXTM125316**		495	180	245	1
150	**EXTM150316**		495	190	250	1
200	**EXTM200316**		495	210	235	1






Colector NEW

Cap / Tampon

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXTAM125316**		85	1
150	**EXTAM150316**		85	1
200	**EXTAM200316**		85	1






Colector con desagüe NEW

Blind cap with drain / Tampon avec drain

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXTAM125316R**		85	1
150	**EXTAM150316R**		85	1
200	**EXTAM200316R**		85	1





Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


ø	Referencia	€/Ud	L	
150	**ETIRO150**		95	1



Adaptador simple-doble NEW

Single-double wall adaptor /
Adaptateur simple-doble paroi

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXACM125125316**		175	1
150	**EXACM150150316**		175	1
200	**EXACM200200316**		175	1






Adaptador doble-simple NEW

Double-single wall adaptor /
Adaptateur doble-simple paroi

ø	Referencia	€/Ud	L	
125	**EXACM125316**		175	1
150	**EXACM150316**		175	1
200	**EXACM200316**		175	1






Soporte mural intermedio NEW

Intermediate wall support /
Support mural intermediate

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
125	**EXSM125**		190	280	1
150	**EXSM150**		190	300	1
200	**EXSM200**		190	350	1







Embellecedor plano

Round finishing plate / Plaque ronde de finition

ø	Referencia	€/Ud	
125	**PPI175**		1
150	**PPI200**		1
200	**PPI250**		1







Embellecedor plano a 45º NEW

45º Round finishing plate / Plaque ronde de finition 45º

ø	Referencia	€/Ud	
125	**PPI17545**		1
150	**PPI20045**		1
200	**PPI25045**		1






Conjunto de extensores con base regulable

Extension mounting bracket /
Extension du support de montage

ø	Referencia	€/Ud	L	
	EXAPMEXT		400	1






Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
125	**EXAPM125**		175	85	1
150	**EXAPM150**		190	100	1
200	**EXAPM200**		225	135	1






Abrazadera de unión NEW

Lockin clamp / Bride de securité

ø	Referencia	€/Ud	
125	**EXAUM125**		1
150	**EXAUM150**		1
200	**EXAUM200**		1






Abrazadera de vientos

Centering clamp / Collier de centrage

ø	Referencia	€/Ud	øA	
125	**ABIV175**		217	1
150	**ABIV200**		237	1
200	**ABIV250**		287	1






Soporte forjado

Roof support / Support au toit

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
125	**SFI175**		630	510	1
150	**SFI200**		650	530	1
200	**SFI250**		700	580	1






Terminal antirrevocante NEW

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
125	**EXMA125**		255	280	1
150	**EXMA150**		325	315	1
200	**EXMA200**		310	400	1






Collarín antilluvia

Collar / Collerete de solin

ø	Referencia	€/Ud	L	øA	
125	**COA175**		140	315	1
150	**COA200**		145	335	1
200	**COA250**		145	385	1






Cubreaguas plomo de 5º/30º

5º/30º lead flashing / Solin plomb 5º/30º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
125	**CUI18030**		800	235	1
150	**CUI20030**		800	235	1
200	**CUI25030**		800	255	1






Cubreaguas plomo de 30º/45º

30º/45º lead flashing / Solin plomb 30º/45º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
125	**CUI18045**		800	310	1
150	**CUI20045**		800	325	1
200	**CUI25045**		1000	375	1







EXOINOX DW 316L

FICHA TÉCNICA

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, fabricado sin puente térmico.

Para uso interior/exterior.

Acero inoxidable AISI 316L.

Diámetros: 80-100-125-150-180-200-250-300 mm.

Pared interior: acero inoxidable AISI 316L espesor 0,4 mm.

Pared exterior: acero inoxidable AISI 304 espesor 0´5 mm.

Aislamiento: lana de roca; densidad 90 kg/m3 y 25mm. de espesor.

Soldadura láser en todas las piezas.

Sistema de unión macho-hembra con abrazadera incluida en todas las piezas.

DATA SHEET

Double wall pipe for insulated modular chimney, manufactured without thermal bridge.

For indoor/outdoor use.

AISI 316L stainless steel.

Diameters: 80-100-125-150-180-200-250-300 mm.

Interior wall: AISI 316L stainless steel, thickness 0.4 mm.

Exterior wall: AISI 304 stainless steel, thickness 0.5 mm.

Insulation: rock wool; density 90 kg/m3 and 25 mm thickness.

Laser welded on all parts.

Male-female union system with clamp included in all pieces.

FICHE TECHNIQUE

Conduit à double paroi isolée pour cheminée modulaire, fabriqué sans pont thermique.

Pour une utilisation intérieure/extérieure.

Acier inoxydable AISI 316L.

Diamètres: 80-100-125-150-180-200-250-300 mm.

Paroi intérieure: acier inoxydable AISI 316L, épaisseur 0,4 mm.

Paroi extérieure: acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,5 mm.

Isolation: laine de roche ; densité 90 kg/m3 et 25 mm. d'épaisseur.

Soudé au laser sur toutes les pièces.

Système d'union mâle-femelle avec collier inclus dans toutes les pièces.

CERTIFICADO V2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CERTIFICATE V2 CORROSION RESISTANCE

CERTIFICAT V2 RÉSISTANCE À LA CORROSION

T600-N1-W-V2-L50040-G60
T600-N1-W-V2-L50050-G60
DOP nº 6




EN 1856-1:2009
Nº 0476 - CPR - 5704

0476 / 19

ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000mm NEW

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXMR080316**		1000	1
100	**EXMR100316**		1000	1
125	**EXMR125316**		1000	1
150	**EXMR150316**		1000	1
180	**EXMR180316**		1000	1
200	**EXMR200316**		1000	1
250	**EXMR250316**		1000	1
300	**EXMR300316**		1000	1






Módulo recto 500mm NEW

Linear element 500 mm / elément droit 500 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXMR08050316**		500	1
100	**EXMR10050316**		500	1
125	**EXMR12550316**		500	1
150	**EXMR15050316**		500	1
180	**EXMR18050316**		500	1
200	**EXMR20050316**		500	1
250	**EXMR25050316**		500	1
300	**EXMR30050316**		500	1






Módulo recto 250mm NEW

Linear element 250 mm / elément droit 250 mm

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXMR08025316**		250	1
100	**EXMR10025316**		250	1
125	**EXMR12525316**		250	1
150	**EXMR15025316**		250	1
180	**EXMR18025316**		250	1
200	**EXMR20025316**		250	1
250	**EXMR25025316**		250	1
300	**EXMR30025316**		250	1






Codo a 45º NEW

45º elbow / Coude 45º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**EXCM08045316**		175	85	1
100	**EXCM10045316**		195	75	1
125	**EXCM12545316**		200	70	1
150	**EXCM15045316**		210	85	1
180	**EXCM18045316**		210	65	1
200	**EXCM20045316**		235	100	1
250	**EXCM25045316**		245	95	1
300	**EXCM30045316**		260	105	1






Codo a 90º NEW

90º elbow / Coude 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
80	**EXCM08090316**		165	175	1
100	**EXCM10090316**		185	190	1
125	**EXCM12590316**		200	200	1
150	**EXCM15090316**		210	210	1
180	**EXCM18090316**		215	225	1
200	**EXCM20090316**		230	240	1
250	**EXCM25090316**		260	260	1
300	**EXCM30090316**		285	295	1






Te 90º NEW

90º T pipe fitting /
Raccord á T 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	**EXTM080316**		320	150	155	1
100	**EXTM100316**		325	160	165	1
125	**EXTM125316**		495	180	245	1
150	**EXTM150316**		495	190	250	1
180	**EXTM180316**		500	245	200	1
200	**EXTM200316**		495	210	235	1
250	**EXTM250316**		495	235	250	1
300	**EXTM300316**		535	275	250	1






Te 135º NEW

135º T pipe fitting / Raccord á T 135º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
80	**EXTM08045316**		350	185	300	1
100	**EXTM10045316**		380	200	290	1
125	**EXTM12545316**		420	220	320	1
150	**EXTM15045316**		443	225	350	1
180	**EXTM18045316**		510	300	380	1
200	**EXTM20045316**		570	330	440	1
250	**EXTM25045316**		645	350	460	1
300	**EXTM30045316**		715	400	550	1






Colector NEW

Cap / Tampon

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXTAM080316**		85	1
100	**EXTAM100316**		85	1
125	**EXTAM125316**		85	1
150	**EXTAM150316**		85	1
180	**EXTAM180316**		85	1
200	**EXTAM200316**		85	1
250	**EXTAM250316**		85	1
300	**EXTAM300316**		85	1






Colector con desagüe NEW

Blind cap with drain / Tampon avec drain

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXTAM080316R**		85	1
100	**EXTAM100316R**		85	1
125	**EXTAM125316R**		85	1
150	**EXTAM150316R**		85	1
180	**EXTAM180316R**		85	1
200	**EXTAM200316R**		85	1
250	**EXTAM250316R**		85	1
300	**EXTAM300316R**		85	1





Estabilizador de tiro

Draught stabilizer / Régulateur de tirage


ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**ETIRO080**		95	1
150	**ETIRO150**		95	1



Adaptador simple-doble NEW

Single-double wall adaptor /
Adaptateur simple-doble paroi

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXACM080080316**		175	1
100	**EXACM100100316**		175	1
125	**EXACM125125316**		175	1
150	**EXACM150150316**		175	1
180	**EXACM180180316**		175	1
200	**EXACM200200316**		175	1
250	**EXACM250250316**		175	1
300	**EXACM300300316**		175	1






Adaptador doble-simple NEW

Double-single wall adaptor /
Adaptateur doble-simple paroi

ø	Referencia	€/Ud	L	
80	**EXACM080316**		175	1
100	**EXACM100316**		175	1
125	**EXACM125316**		175	1
150	**EXACM150316**		175	1
180	**EXACM180316**		175	1
200	**EXACM200316**		175	1
250	**EXACM250316**		175	1
300	**EXACM300316**		175	1






Soporte mural intermedio NEW

Intermediate wall support /
Support mural intermediate

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**EXSM080**		190	230	1
100	**EXSM100**		190	250	1
125	**EXSM125**		190	280	1
150	**EXSM150**		190	300	1
180	**EXSM180**		190	330	1
200	**EXSM200**		190	350	1
250	**EXSM250**		195	400	1
300	**EXSM300**		190	450	1







Embellecedor plano

Round finishing plate / Plaque ronde de finition

ø	Referencia	€/Ud	
80	**PPI130**		1
100	**PPI150**		1
125	**PPI175**		1
150	**PPI200**		1
180	**PPI230**		1
200	**PPI250**		1
250	**PPI300**		1
300	**PPI350**		1







Embellecedor plano a 45º NEW

45º Round finishing plate / Plaque ronde de finition 45º

ø	Referencia	€/Ud	
80	**PPI13045**		1
100	**PPI15045**		1
125	**PPI17545**		1
150	**PPI20045**		1
180	**PPI23045**		1
200	**PPI25045**		1
250	**PPI30045**		1
300	**PPI35045**		1






Conjunto de extensores con base regulable

Extension mounting bracket /
Extension du support de montage

ø	Referencia	€/Ud	L	
	EXAPMEXT		400	1






Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**EXAPM080**		145	50	1
100	**EXAPM100**		160	65	1
125	**EXAPM125**		175	85	1
150	**EXAPM150**		190	100	1
180	**EXAPM180**		205	115	1
200	**EXAPM200**		225	135	1
250	**EXAPM250**		250	190	1
300	**EXAPM300**		260	165	1






Abrazadera de unión *NEW*

Lockin clamp / Bride de securité

ø	Referencia	€/Ud	
80	**EXAUM080**		1
100	**EXAUM100**		1
125	**EXAUM125**		1
150	**EXAUM150**		1
180	**EXAUM180**		1
200	**EXAUM200**		1
250	**EXAUM250**		1
300	**EXAUM300**		1






Abrazadera de vientos

Centering clamp / Collier de centrage

EXOINOX SW 304				
ø	Referencia	€/Ud	øA	
80	**ABIV130**		167	1
100	**ABIV150**		187	1
125	**ABIV175**		217	1
150	**ABIV200**		237	1
180	**ABIV230**		257	1
200	**ABIV250**		287	1
250	**ABVI300**		337	1
300	**ABVI350**		387	1






Soporte forjado

Roof support / Support au toit

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**SFI130**		580	460	1
100	**SFI150**		600	480	1
125	**SFI175**		630	510	1
150	**SFI200**		650	530	1
180	**SFI230**		680	560	1
200	**SFI250**		700	580	1
250	**SFI300**		750	630	1
300	**SFI350**		800	680	1






Terminal antirrevocante NEW

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
80	**EXMA080**		120	230	1
100	**EXMA100**		255	255	1
125	**EXMA125**		255	280	1
150	**EXMA150**		325	315	1
180	**EXMA180**		320	290	1
200	**EXMA200**		310	400	1
250	**EXMA250**		375	450	1
300	**EXMA300**		395	535	1






Collarín antilluvia

Collar / Collerete de solin


ø	Referencia	€/Ud	L	øA	
80	**COA130**		150	255	1
100	**COA150**		145	275	1
125	**COA175**		140	315	1
150	**COA200**		145	335	1
180	**COA230**		145	360	1
200	**COA250**		145	385	1
250	**COA300**		145	435	1
300	**COA350**		145	480	1



Cubreaguas plomo de 5º/30º

5º/30º lead flashing / Solin plomb 5º/30º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**CUI13030**		600	175	1
100	**CUI15030**		600	190	1
125	**CUI18030**		800	235	1
150	**CUI20030**		800	235	1
180	**CUI23030**		820	255	1
200	**CUI25030**		800	255	1
250	**CUI30045**		1000	405	1
300	**CUI35030**		1000	295	1






Cubreaguas plomo de 30º/45º

30º/45º lead flashing / Solin plomb 30º/45º

ø	Referencia	€/Ud	L	A	
80	**CUI13045**		800	270	1
100	**CUI15045**		830	285	1
125	**CUI18045**		800	310	1
150	**CUI20045**		800	325	1
180	**CUI23045**		1000	355	1
200	**CUI25045**		1000	375	1
250	**CUI30045**		1000	405	1
300	**CUI35045**		1000	530	1







VENTILACIÓN



EXOGALVA

FICHA TÉCNICA

Conductos de simple pared en acero galvanizado, para ventilación y climatización.

Para uso interior/exterior.
Acero galvanizado, espesor 0´5/0´6/0´8 mm.

Diámetros: 100-110-120-125-150-175-200-250-300-350-400 mm.

DATA SHEET

Single-wall pipes in galvanized steel, for ventilation and air conditioning.

For indoor/outdoor use.
Galvanized steel, thickness 0.5/0.6/0.8 mm.

Diameters: 100-110-120-125-150-175-200-250-300-350-400 mm.

FICHE TECHNIQUE

Conduits de simple paroi dans un acier galvanisé, pour ventilation et climatisation.


Pour une utilisation intérieure/extérieure.
Acier galvanisé, épaisseur 0,5/0,6/0,8 mm.

Diamètres: 100-110-120-125-150-175-200-250-300-350-400 mm.



ESQUEMA DE MONTAJE


Assembly scheme
Schéma de montage



Módulo recto 1000 mm

Linear element 1000 mm / elément droit 1000 mm


	ESPESOR 0,5		ESPESOR 0,8			
ø	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	L	
100	**TG100**		**TG10008**		1000	10
110	**TG110**		**TG11008**		1000	10
120	**TG120**		**TG12008**		1000	10
125	**TG125**		**TG12508**		1000	10
150	**TG150**		**TG15008**		1000	5
175			**TG17508**		1000	1
200			**TG20008**		1000	1
250			**TG25008**		1000	1
300			**TG30008**		1000	1
350			**TG35008**		1000	1
400			**TG40008**		1000	1



Módulo recto 1000mm con regulador

Linear element 1000 mm with damper (0,5) /
Elément droit 1000 mm avec cle (0,5)


ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**TG100L**		1000	10
120	**TG120L**		1000	10



Codo a 45º

45º elbow / Coude 45º


ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	**CGS15045**		200	85	8
175	**CGS17545**		200	80	8
200	**CGS20045**		220	100	8
250	**CGS25045**		240	100	8
300	**CGS30045**		270	115	8
350	**CGS35045**		270	110	1
400	**CGS40045**		300	125	1



Codo a 90º

90º elbow / Coude 90º

ø	Referencia	€/Ud	A	B	
150	**CGS15090**		185	185	4
175	**CGS17590**		195	205	4
200	**CGS20090**		200	225	4
250	**CGS25090**		275	280	4
300	**CGS30090**		300	300	4
350	**CGS35090**		300	300	1
400	**CGS40090**		330	330	1






Codo rizado a 45º

45º curly elbow / Coude bouclé 45º

ESPESOR 0,5					
ø	Referencia	€/Ud	A	B	
100	**CG10045**		200	80	24
110	**CG11045**		210	85	24
120	**CG12045**		200	80	24
125	**CG12545**		225	85	24
150	**CG15045**		240	115	16






Codo rizado a 90º

90º curly elbow / Coude bouclé 90º

ESPESOR 0,5					
ø	Referencia	€/Ud	A	B	
100	**CG10090**		175	170	20
110	**CG11090**		185	180	20
120	**CG12090**		190	175	20
125	**CG12590**		205	205	20
150	**CG15090**		225	220	12






Te 90º

90º T pipe fitting /
Raccord á T 90º


ø	Referencia	€/Ud	A	B	C	
100	**TEG10090**		300	155	150	1
110	**TEG11090**		320	155	160	1
120	**TEG12090**		300	165	150	1
125	**TEG12590**		320	165	160	1
150	**TEG15090**		335	180	170	1
175	**TEG17590**		380	195	190	1
200	**TEG20090**		400	210	200	1
250	**TEG25090**		460	240	230	1
300	**TEG30090**		500	260	250	1
350	**TEG35090**		570	300	290	1
400	**TEG40090**		620	320	315	1



Colector

Cap / Tampon


ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**TAG100**		80	1
110	**TAG110**		55	1
120	**TAG120**		65	1
125	**TAG125**		65	1
150	**TAG150**		65	1
175	**TAG175**		65	1
200	**TAG200**		65	1
250	**TAG250**		70	1
300	**TAG300**		55	1
350	**TAG350**		30	1
400	**TAG400**		50	1



Ampliación

Increaser / Augmentation

ø	Referencia	€/Ud	ø H	ø M	L	
100 - 110	**AGE100110**		100	110	205	1
100 - 120	**AGE100120**		100	120	220	1
110 - 120	**AGE110120**		110	120	250	1
120 - 125	**AGE120125**		120	125	200	1
120 - 150	**AGE120150**		120	150	220	1
125 - 150	**AGE125150**		125	150	215	1
150 - 175	**AGE150175**		150	175	230	1
150 - 200	**AGE150200**		150	200	230	1
175 - 200	**AGE175200**		175	200	230	1
200 - 250	**AGE200250**		200	250	280	1
200 - 300	**AGE200300**		200	300	345	1
250 - 300	**AGE250300**		250	300	275	1






Reducción

Reducer / Réduction

ø	Referencia	€/Ud	ø H	ø M	L	
110 - 100	**RG110100**		110	100	160	1
120 - 100	**RG120100**		120	100	155	1
120 - 110	**RG120110**		120	110	160	1
125 - 120	**RG125120**		125	120	165	1
150 - 120	**RG150120**		150	120	125	1
150 - 125	**RG150125**		150	125	125	1
175 - 150	**RG175150**		175	150	130	1
200 - 150	**RG200150**		200	150	140	1
200 - 175	**RG200175**		200	175	130	1
250 - 200	**RG250200**		250	200	270	1
300 - 200	**RG300200**		300	200	335	1
300 - 250	**RG300250**		300	250	270	1






Manguito unión M-M

Muff male-male / Manchon mále-mále


ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**MG100**		140	1
110	**MG110**		140	1
120	**MG120**		140	1
125	**MG125**		140	1
150	**MG150**		140	1
175	**MG175**		140	1
200	**MG200**		140	1
250	**MG250**		140	1
300	**MG300**		140	1
350	**MG350**		140	1
400	**MG400**		140	1



Manguito unión H-H

Muff female-female / Manchon femelle-femelle


ø	Referencia	€/Ud	L	
100	**MGH100**		140	1
110	**MGH110**		140	1
120	**MGH120**		140	1
125	**MGH125**		140	1
150	**MGH150**		140	1
175	**MGH175**		140	1
200	**MGH200**		140	1
250	**MGH250**		140	1
300	**MGH300**		140	1
350	**MGH350**		140	1
400	**MGH400**		140	1



Soporte mural de atornillar

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


ø	Referencia	€/Ud	A	
100	**ABGA100**		132	1
110	**ABGA110**		132	1
120 - 125	**ABGA125**		132	1
150	**ABGA150**		132	1
175 - 180	**ABGA175**		132	1
200	**ABGA200**		132	1
250	**ABGA250**		132	1
300	**ABGA300**		132	1



Soporte mural de atornillar con doble anclaje

Support pipe clip / Collier soutien tuyaux


ø	Referencia	€/Ud	A	
350	**AB2P350**		385	1
400	**AB2P400**		435	1



Soporte M-8

M8 Support pipe clip / Collier soutien tuyaux M8


ø	Referencia	€/Ud	
100	**ABM8100**		1
110	**ABM8110**		1
120 - 125	**ABM8125**		1
150	**ABM8150**		1
175 - 180	**ABM8175**		1
200	**ABM8200**		1
250	**ABM8250**		1
300	**ABM8300**		1
350	**ABM8350**		1
400	**ABM8400**		1



Terminal chino

Rain cowl / Chapeau chinois

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
100	**SG100**		220	250	1
110	**SG110**		210	235	1
120	**SG120**		210	250	1
125	**SG125**		220	250	1
150	**SG150**		215	300	1
175	**SG175**		280	330	1
200	**SG200**		295	390	1
250	**SG250**		345	460	1
300	**SG300**		370	505	1
350	**SG350**		380	545	1
400	**SG400**		440	630	1






Terminal chino con abrazadera

Rain cowl with lockin clamp /
Chapeau chinois avec bride de securité

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
120	**SG120A**		180	250	1
150	**SG150A**		180	300	1
200	**SG200A**		270	385	1
250	**SG250A**		300	445	1
300	**SG300A**		370	505	1
350	**SG350A**		380	545	1
400	**SG400A**		440	630	1






Terminal antirrevocante

Anti-wind cowl / Chapeau anti-refoulement

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
110	**AG110**		250	225	1
120	**AG120**		260	225	1
125	**AG125**		245	245	1
150	**AG150**		300	275	1
175	**AG175**		300	305	1
200	**AG200**		290	335	1
250	**AG250**		340	385	1
300	**AG300**		350	450	1
350	**AG350**		325	500	1
400	**AG400**		330	445	1






Terminal antirrevocante **con abrazadera**

Anti-wind cowl with lockin clamp /
Chapeau anti-refoulement avéc bride de securité

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
120	**AG120A**		265	225	1
150	**AG150A**		300	275	1
200	**AG200A**		305	335	1
250	**AG250A**		350	385	1
300	**AG300A**		340	450	1
350	**AG350A**		325	500	1
400	**AG400A**		350	445	1






Terminal giratorio

Beak discharge ending part /
Terminal á bec

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
120	**GG120**		445	230	1
150	**GG150**		490	200	1
200	**GG200**		570	250	1
250	**GG250**		570	330	1
300	**GG300**		650	350	1






Terminal extractor

Aeolian cowl / Chapeau éolien

ø	Referencia	€/Ud	A	øB	
100	**EG100**		350	215	1
110	**EG110**		350	215	1
120	**EG120**		350	215	1
125	**EG125**		350	215	1
150	**EG150**		350	215	1
175	**EG175**		360	225	1
200	**EG200**		400	270	1
250	**EG250**		430	315	1
300	**EG300**		430	360	1
350	**EG350**		430	385	1
400	**EG400**		430	450	1





EXOFLEX ALUMINIO

Mts Flexible aluminio

Mts Flexible aluminium /
Mts Flexible aluminium

	5 METROS	
ø	Referencia	€/Ud
80	**TF080**	
90	**TF090**	
100	**TF100**	
110	**TF110**	
120	**TF120**	
125	**TF125**	
150	**TF150**	



ACCESORIOS



Rejilla encastrar blanca 150x150

Recessed grid / Grille encastrée

Referencia	€/Ud	
RE150150		1



Rejilla encastrar blanca 300x150

Recessed grid / Grille encastrée

Referencia	€/Ud	
RE150300		1



Rejilla encastrar gris 150x150

Recessed grid / Grille encastrée

Referencia	€/Ud	
REG150150		1



Rejilla encastrar gris 300x150

Grey recessed grid / Grille encastrée gris

Referencia	€/Ud	
REG150300		1



Rejilla encastrar regulable blanca 150x150

Dimmable recessed grid /
Grille encastrée dimmable

Referencia	€/Ud	
RER150150		1



Rejilla encastrar regulable gris 150x150

Dimmable recessed grid /
Grille encastrée dimmable

Referencia	€/Ud	
RERG150150		1



Cinta de aluminio 5x10cm

Aluminium headband / Ruban en aluminium

Referencia	€/Ud	
CA5010		1



Cinta de aluminio 5x45cm

Aluminium headband / Ruban en aluminium

Referencia	€/Ud	
CA5045		1



Cinta de aluminio negra 5x10cm

Black aluminium headband / Ruban en aluminium noir

Referencia	€/Ud	
CAN5010		1



Cinta de aluminio negra 5x45cm

Black aluminium headband / Ruban en aluminium noir

Referencia	€/Ud	
CAN5045		1





Descarga nuestra
app para clientes

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

Escanea para acceder desde nuestra web

Scan to access from our website

Scannez pour accéder depuis notre site web

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones corresponden a la Tarifa que sustituye y anula a todas las anteriores. Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en fabrica. EXOJO, S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus artículos sin previo aviso.
EXOJO, S.L. agradece y recomienda a sus clientes la realización de sus pedidos vía e-mail, indicando su numero de cliente y nuestras referencias.



Transporte
Se suministrarán a portes pagados, los envíos a la península por un importe neto superior a 1000 Euros, excepto Portugal que serán de 2500 Euros. Para el resto de países de la UE, las condiciones se entenderán siempre EX WORKS.
En caso de que el pedido sea inferior a la cifra estipulada para portes pagados, el cliente deberá indicar la agencia de transporte a contratar o en su defecto EXOJO, S.L. se reserva el derecho de enviarlo por su agencia habitual y cobrar los portes en factura.
Si el cliente exige el envío por un transportista determinado, el envío se efectuará a portes debidos.



Garantía
Todos los artículos de EXOJO, S.L. están totalmente garantizados contra defectos de material o de fabricación. La garantía únicamente cubre la sustitución o reparación de las piezas defectuosas, siempre y cuando los defectos no sean causados por un uso anormal.
Toda manipulación y/o modificación de nuestros productos por personas ajenas a EXOJO, S.L. anula este derecho.
Se recomienda a todos los clientes comprobar el perfecto estado de la mercancía a su recepción y proceder en caso de anomalía, a la inmediata reclamación.
Toda reclamación deberá notificarse por escrito, en un periodo de 48 h a partir de la recepción del material. Expirado dicho plazo EXOJO, S.L. no se responsabilizará de posibles incidencias.



Devolución de mercancía
El plazo para realizar las devoluciones de mercancía es 30 días.
En ningún caso se aceptarán devoluciones de mercancías sin la previa autorización de EXOJO, S.L. y deberán acompañarse de una fotocopia de la factura o albarán correspondiente de envío.
No se admitirán devoluciones en las piezas fabricadas bajo pedido.
El importe de las mercancías devueltas y/o abonos se descontará de la siguiente factura emitida a cargo del cliente.



Pedidos especiales
Se consideran especiales todas aquellas referencias no incluidas en esta tarifa. Se realizarán siempre por escrito, acompañado de croquis o dibujo acotado de la pieza. Previo a su aceptación, EXOJO, S.L. enviará por escrito al cliente la oferta económica, plazo de entrega y el resto de características y/o condiciones del pedido, incluso la entrega anticipada de cantidades a cuenta. El cliente devolverá la oferta con la aceptación escrita de la misma, lo que pondrá en marcha su fabricación.
Si por cualquier motivo el cliente anula el pedido, EXOJO, S.L. queda autorizado a cobrar el 100 % del pedido, poniendo a disposición del cliente las piezas en el estado de fabricación en que se encuentren.



Forma de pago
Pago a 30 días f/f mediante giro o pagaré.
Toda mercancía es propiedad de EXOJO, S.L. hasta que no haya sido hecho efectivo su cobro total, conforme a la factura emitida.
En caso de impago de facturas sólo se operará mediante reposición anticipada de fondos.



Jurisdicción
Los compradores y EXOJO, S.L. se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Albacete, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

GENERAL TERMS OF SALE

These conditions correspond to the price list that replaces and annuls all previous price lists. The prices of this list are assumed for factory merchandise. EXOJO, S.L. reserves the right to modify the characteristics of its products without prior notice.
EXOJO, S.L. gratefully recommends the fulfillment of orders via e-mail, indicating customer reference number and our reference.

Transport
EXOJO, S.L. will pay shipping costs for orders within Spain of net amounts exceeding 1000€, except Portugal which will be for orders exceeding net amounts of 2500€. For the rest of E.U countries, conditions will be always EX WORKS. In the case that the order is for less than the stipulated figure for free shipping, the customer must indicate the transport agency to be hired, or in the event of the said transport agency not being stipulated, EXOJO, S.L. reserves the right to ship the order by its own nominated agency and charge all subsequent shipping costs in the invoice. If the customer requires shipping by a specific carrier, all shipping costs must be paid to the said carrier upon delivery.

Warranty
All EXOJO, S.L. products are guaranteed against material or manufacturing defects. The warranty only covers the replacement or repair of defective parts, provided that any defects are determined to have not been caused due to improper use.
The warranty will be null and void if it has been determined that there has been any manipulation and/or modification of our products by persons outside of EXOJO, S.L. It is recommended that all customers check that the merchandise is in perfect condition upon delivery and proceed in case of any defect, to make an immediate claim. All claims must be notified in writing within 48 hours of receiving the material, EXOJO, S.L. will not be held responsible for any possible incidents or delays which may prevent the claim from being received within this given deadline.

Return of Merchandise
The deadline for returning merchandise is 30 days.
In no event will the return of merchandise be accepted without the prior approval from EXOJO, S.L. and all returns must be accompanied by a photocopy of the invoice or of the corresponding delivery note. No returns will be accepted for parts manufactured on request. The value of returned goods and/or fertilizers shall be discounted from the following invoice issued to the customer.

Special Orders
All requests not included on the price list will be considered as special orders. They must always be made in writing, accompanied by a diagram or dimensional drawing of the required piece. Prior to acceptance, EXOJO, S.L. will send in writing a quote, expected delivery date along with the rest of the characteristics and/ or conditions of the order to the customer, and even agreements on advance payment or deposits. Only when the customer responds in writing, accepting these conditions will the manufacture of the order begin. If for any reason the customer cancels the order, EXOJO, S.L. reserves the right to charge 100% of the value of the order, making all the relevant parts available to the customer in whichever stage of the manufacturing process they may be.

Method of payment
Payment within 30 days, either by giro order or by promissory note.All merchandise belongs to EXOJO, S.L. until full payment has been made, according to the invoice issued. In the case of unpaid invoices, all other orders will be withheld until all previous payments have been made.

Jurisdiction
The buyers and EXOJO, S.L. are expressly subject only to the jurisdiction of the courts of Albacete, waiving any other jurisdiction.

CONDITIONS DE VENTE

Ces conditions correspondent au Tarif qui annule et remplace toutes les précédentes. Les prix de ce tarif s'entendent pour des marchandises au départ de l'usine. EXOJO,. S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses articles sans préavis.
EXOJO, S.L. demande à ses clients d'avoir l'obligeance d'effectuer leurs commandes par e-mail, en indiquant leur numéro de client ainsi que nos références.

Transport
Toutes les livraisons à la péninsule d'un montant net supérieur à 1.000 Euros, excepté pour le Portugal dont le montant sera de 2.500 Euros, seront effectuées en port payé. Pour le reste des pays de l'UE, les conditions s'entendent EX.WORKS. Dans le cas de commande inférieure au chiffre stipulé en port payé, le client devra indiquer l'agence de transport à laquelle il souhaite avoir recours, ou à défaut, EXOJO, S.L. se réserve le droit de l'envoyer au travers de son agence habituelle et d'en facturer les ports.
Si le client exige que la livraison soit effectuée par un transporteur donné, elle se fera en port dû.

Garantie
Tous les articles EXOJO, S.L. sont entièrement garantis contre tout défaut de fabrication et de matériaux. La garantie couvre seulement le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses, à condition que les défauts ne soient pas causés par un mauvais usage. Toute manipulation et/ ou modification de nos produits par une personne autre que EXOJO,S.L. entraînera l'annulation de ce droit. Il est recommandé à tous les clients de vérifier le bon état de la marchandise lors de sa réception et en cas d'anomalie de procéder à une réclamation immédiate. Toute réclamation doit être impérativement notifiée par écrit, dans un délai de 48 h à compter de la réception du matériel. Au-delà de ce délai, EXOJO, S.L. ne sera en aucun cas responsable d'éventuelles incidences.

Retour de marchandises
Le délai pour retourner la marchandise est de 30 jours.
Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'autorisation préalable de EXOJO, S.L. et il devra être accompagné d'une photocopie de la facture ou du bordereau de livraison correspondant. Aucun retour ne sera accepté dans le cas de pièces fabriquées sur demande. Le montant des marchandises retournées et/ou avoirs sera décompté de la prochaine facture émise à la charge du client.

Commandes spéciales
Toutes les références qui ne sont pas comprises dans ce tarif, sont considérées comme spéciales. Elles devront être effectuées par écrit, et accompagnées d'un croquis ou d'un dessin coté de la pièce. Avant d'être acceptées, EXOJO, S.L. enverra au client par écrit l'offre économique, le délai de livraison et le reste des caractéristiques et/ou conditions de la commande, y compris un versement d'acompte. Le client retournera l'offre avec l'acceptation de cette dernière, ce qui mettra en marche sa fabrication. Si pour une raison quelconque le client annulait la commande, EXOJO, S.L. se réserve le droit d'exercer toute action de recouvrement de 100% de la commande, en mettant à la disposition du client les pièces dans l'état de fabrication dans lequel elles se trouvent.

Mode de paiement
Paiement à 30 jours date de facture par virement. EXOJO, S.L. conserve la propriété de la marchandise jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de la facture émise.En cas de défaut de paiement de factures, nous ne procéderons à la livraison qu'avec un versement anticipé des fonds.

Jurisdiction
EXOJO, S.L. et ses clients sont expressément soumis à la Jurisdiction des Tribunaux et Cour d'Appel d'Albacete, avec renoncement à tout autre juridiction.

EXOJO

Conductos de evacuación y Sistemas de chimeneas