Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

SERIE EXOPELLET

Conductos para evacuación de humos y gases de simple pared, en acero vitrificado interior/exterior a 850ºC. Garantizando la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.



MATERIAL

- Acero esmaltable de 0,8 mm de espesor.
- **Acabado:** Esmalte negro mate.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos**,** líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Longitudinal láser en continuo en módulos rectos y soldadura circunferencial láser en accesorios.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra con macho reducido para tubos y accesorios.
- **Temperatura: Con junta:** Hasta 200ºC.
  Sin junta: Hasta 600ºC.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.
Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009.**

APLICACIONES

- Calderas de gas y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

DESIGNACION

- T200-P1-W-V2-L80080-O60 M (con junta)
- T600-N1-D-V2-L80080-G500 M (con junta)

❖ **DOP nº 1**

DIÁMETROS

80 - 100